

1L67BDT

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, 2 TLAČÍTKA, DO ZÁSUVKY, 200M, ČERNÝ, LEARNING CODE



EAN: 8592718034597

POČET KUSŮ V BALENÍ: 60

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight bezdrátový zvonek, 2 tlačítka, do zásuvky, 200m, černý, learning code

Spolehlivý zvonek s jednoduchou instalací

Bezdrátový zvonek stačí zapojit do běžné zásuvky, není potřeba žádné vrtání ani tahání kabelů. Dosah až 200 metrů v otevřeném prostoru zaručuje bezproblémové fungování i ve větších domech, kancelářích nebo provozovnách. Oba vysílače jsou spárovány ke zvonku a zvyšují variabilitu použití, např. ke vchodovým dveřím a na branku. Jsou na baterie a snadno se upevní na zeď nebo dveře. Stříška vysílače zvyšuje odolnost proti dešti a zároveň chrání před přímým slunečním světlem, to prodlužuje jeho životnost.

Funkce, na které se můžete spolehnout

Zvonek nabízí výběr z 36 melodií a možnost nastavení 4 úrovní hlasitosti. Kódování „learning code“ umožňuje přidávat více zvonků nebo tlačítek do skupiny a eliminuje rušení jinými zvonky v okolí. Tato funkce je ideální pro bytové domy, kancelářské budovy i chatové oblasti.

Moderní vzhled pro každý prostor

Černé provedení s čistými liniemi působí nenápadně a elegantně zároveň. Zvonek decentně ladí s většinou interiérů a neruší celkový vzhled místnosti. Kombinuje moderní design s praktickým využitím v každodenním provozu.

- sada 1x přijímač, 2x tlačítko
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 36 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku a se stříškou proti dešti
- vodotěsná ochrana tlačítka IP56
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 25 - 110dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: černá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
- zvonek: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie: přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +60 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L67TB

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk