

1L67BDZ

2X BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, DO ZÁSUVKY, 200M, ČERNÝ, LEARNING CODE



EAN: 8592718034771

POČET KUSŮ V BALENÍ: 45

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight 2x bezdrátový zvonek, do zásuvky, 200m, černý, learning code

Sada zvonků pro větší pokrytí

Bezdrátové zvonky stačí zapojit do běžné zásuvky, není potřeba žádné vrtání ani tahání kabelů. Dosah až 200 metrů v otevřeném prostoru zaručuje bezproblémové fungování i ve větších domech, kancelářích nebo provozovnách. Oba přijímače jsou spárovány s tlačítkem a zvyšují pokrytí signálem, např. jeden v přízemí a druhý v patře domu, či ve vzdálenější místnosti. Vysílač je napájen baterií a snadno se upevní na zeď nebo dveře. Stříška vysílače zvyšuje odolnost proti dešti a zároveň chrání před přímým slunečním světlem, to prodlužuje jeho životnost.

Funkce, na které se můžete spolehnout

Zvonek nabízí výběr z 36 melodií a možnost nastavení 4 úrovní hlasitosti. Kódování „learning code“ umožňuje přidávat více zvonků nebo tlačítek do skupiny a eliminuje rušení jinými zvonky v okolí. Tato funkce je ideální pro bytové domy, kancelářské budovy i chatové oblasti.

Moderní vzhled pro každý prostor

Černé provedení s čistými liniemi působí nenápadně a elegantně zároveň. Zvonek decentně ladí s většinou interiérů a neruší celkový vzhled místnosti. Kombinuje moderní design s praktickým využitím v každodenním provozu.

- sada 2x přijímač, 1x tlačítko
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 36 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku a se stříškou proti dešti
- vodotěsná ochrana tlačítka IP56
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 25 - 110dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: černá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
- zvonek: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie: přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +60 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L67TB

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk