

1L82B

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, DO ZÁSUVKY, 180M, ČERNÝ, LEARNING CODE



EAN: 8592718034849

POČET KUSŮ V BALENÍ: 24

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight bezdrátový zvonek, do zásuvky, 180m, černý, learning code

Moderní zvonek v elegantní černé

Bezdrátový zvonek s kompaktními rozměry a zaobleným designem se hodí do každého moderního interiéru. Matná černá povrchová úprava působí nenápadně a zároveň stylově. Modré LED podsvícení slouží jako decentní světelná signalizace zvonění.

Přizpůsobení podle vašich potřeb

Zvonek nabízí 36 melodií a 4 úrovně hlasitosti od plného zvuku až po zcela tichý režim se světelným upozorněním. Funkce párování umožňuje propojit až 15 zvonků nebo 8 tlačítek do jedné skupiny. Každé zvonek může hrát jinou melodii pro snadnější orientaci mezi více vstupy do objektu.

Odolné provedení pro vnitřní i venkovní použití

Tlačítko je vybaveno krytkou na jmenovku a splňuje stupeň krytí IP44, takže bez problémů zvládne i venkovní umístění. Upevnění je rychlé a snadné — buď pomocí samolepící podložky, nebo montážních otvorů. Celkové řešení nabízí kombinaci praktických funkcí a čistého vzhledu vhodného pro domácnosti i firemní prostory.

- design se zaoblenými rohy v matné černé barvě do všech moderních interiérů
- 36 volitelných melodií
- nastavení hlasitosti zvonku - 4 úrovně: 25 - 90dB (90 - 65 - 40 - 0dB pouze blikání)
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 180m
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 15 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná ochrana IP44
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: matná černá
- přenosová frekvence: 433.92MHz
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3V baterie CR2032 (součástí balení)
- zvonek: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie:
- přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,3W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -10 °C až +50 °C, zvonek 0 °C až +35 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L74T

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk