

1T08

PROFESIONÁLNÍ BEZKONTAKTNÍ ALKOHOL TESTER, FUEL CELL, 0,0 - 5,0‰ BAC, CITLIVOST 0,08‰



EAN: 8592718044169

POČET KUSŮ V BALENÍ: 40

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight profesionální bezkontaktní alkohol tester, Fuel Cell, 0,0 - 5,0‰ BAC, citlivost 0,08‰

Profesionální bezkontaktní alkohol tester

Profesionální bezkontaktní alkohol tester umožňuje rychle a přesně zjistit hladinu alkoholu v dechu bez nutnosti přímého kontaktu. Využívá spolehlivý elektrochemický senzor a nabízí měření v rozsahu 0 až 5 promile s vysokou přesností v běžných hodnotách. Výsledky se přehledně zobrazují na OLED displeji s barevným podsvícením podle naměřené hodnoty, což usnadňuje orientaci. Tester umožňuje jak aktivní test foukáním, tak pasivní test při běžném hovoru, a naměřené hodnoty si můžete uložit do paměti přístroje. K dispozici je také možnost nastavení jednotek, individuálního alarmu a funkce automatického vypnutí šetřící baterie. Tester je napájen třemi běžně dostupnými AA bateriemi a jeho používání je komfortní i díky nízké hmotnosti a přehlednému ovládání.

- napájení: 3 × 1,5 V alkalické baterie typu AA
- typ senzoru: elektrochemický (Fuel Cell Sensor)
- rozsah měření: 0–5 ‰ BAC
- přesnost měření:
- ±0,08 ‰ BAC při hladinách mezi 0,20 a 0,5 ‰ BAC
- ±20 % při hodnotách nad 0,5 ‰ BAC
- zobrazení výsledků: OLED displej
- zelené podsvícení: výsledek < 0,10 ‰
- žluté podsvícení: výsledek < alarmové hodnoty (např. 0,20 ‰)
- červené podsvícení: výsledek > alarmové hodnoty
- dva režimy měření:
- aktivní test: foukání
- pasivní test: odběr plynných látek z okolí úst při mluvení
- doba foukání: přibližně 2 sekundy
- paměť pro uložení naměřených hodnot, možnost mazání hodnot
- automatické vypnutí: po 5 minutách nečinnosti
- možnost nastavení jednotek:
- ‰ BAC
- % BAC
- mg/l
- mg/100 ml
- možnost nastavení limitu pro alarm
- kalibrace: doporučena každých 12 měsíců nebo dříve při častém používání
- hmotnost a rozměry: 166 g, 130 × 29 × 60 mm
- doplňkové funkce:
- automatická kontrola baterie
- hlášení chyb (např. slabá baterie, vadný senzor apod.)
- provozní teplota: 0 až +60 °C
- certifikace: CE

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk