

1v402-CW

LED VÁNOČNÍ GIRLANDA, RAMPOUCHY, 200 LED, 10M, IP44, STUDENÉ BÍLÉ SVĚTLO

EAN: 8592718049713

POČET KUSŮ V BALENÍ: 6

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED vánoční girlanda, rampouchy, 200 LED, 10m, IP44, studené bílé světlo

LED vánoční girlanda rampouchy pro stylové osvětlení

LED vánoční girlanda ve tvaru rampouchů je ideální volbou pro vytvoření slavnostní atmosféry během zimních měsíců. Díky 200 studeně bílým LED diodám s teplotou světla 6500 K působí osvětlení velmi elegantně a moderně. Visící rampouchy jsou rozmístěny v pravidelných rozestupech 20 cm a jejich délky se střídají v uspořádání 2/6/3/5/4 LED, což vytváří dynamický a přirozený efekt padajícího ledu. Osvětlený kabel má délku 10 m, celková délka včetně přívodního kabelu je 13 m, což umožňuje snadné umístění na fasádu domu, balkon nebo do interiéru. Transparentní kabel nenarušuje celkový vzhled a decentně splývá s okolím.

Praktické funkce a bezpečné použití v exteriéru i interiéru

Girlanda nabízí 8 nastavitelných módů svícení a blikání, které lze jednoduše přizpůsobit aktuální náladě nebo příležitosti. Praktický časovač zajistí automatické vypnutí po 6 hodinách provozu a opětovné zapnutí po 18 hodinách, což šetří energii a prodlužuje životnost osvětlení. Díky stupni krytí IP44 je girlanda vhodná pro venkovní i vnitřní použití a odolá dešti i mrazu v rozmezí teplot -20 °C až +50 °C. Napájení je řešeno bezpečně přes adaptér (vstup 230 V AC / výstup 31 V), příkon činí pouze 3,2 W a světelný tok dosahuje 256 lm. Energetická třída G odpovídá moderním standardům pro úsporné osvětlení.

- LED vánoční girlanda - rampouchy
- počet LED diod: 200
- barva světla: studená bílá 6500 K
- styl uspořádání: visící rampouchy
- vodorovná délka osvětleného kabelu: 10 m
- celková délka kabelu: 13 m
- délka přívodního kabelu: 3 m (od zdroje k první žárovce)
- rozestupy svislých rampouchů: 20 cm
- svislé uspořádání žárovek: 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm)
- pro venkovní i vnitřní použití
- 8 nastavitelných módů svícení/blikání
- časovač 6 h/18 h - po 6 h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18 h
- barva kabelu: transparentní
- příkon: 3,2 W
- světelný tok: 256 lm
- napájení: vstup 230 V AC / výstup 31 V
- stupeň krytí: IP44
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- energetická třída: G

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk