

1v402-WW

LED VÁNOČNÍ GIRLANDA, RAMPOUCHY, 200 LED, 10M, IP44, TEPLÉ BÍLÉ SVĚTLO

EAN: 8592718049720

POČET KUSŮ V BALENÍ: 6

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED vánoční girlanda, rampouchy, 200 LED, 10m, IP44, teplé bílé světlo

LED vánoční girlanda rampouchy pro stylové osvětlení exteriéru i interiéru

LED vánoční girlanda ve tvaru visících rampouchů je ideální volbou pro vytvoření slavnostní atmosféry během zimních měsíců. Díky 200 LED diodám s teplým bílým světlem 3000 K navodí příjemnou a útulnou náladu na fasádě domu, v oknech, na balkóně nebo v interiéru. Vodorovná délka osvětleného kabelu činí 10 m, přičemž celková délka včetně přívodního kabelu je 13 m. Transparentní kabel nenarušuje celkový vzhled dekorace a decentně splyne s okolím. Rozestupy svislých rampouchů jsou 20 cm, přičemž jednotlivé rampouchy mají různou délku a počet LED (2/6/3/5/4 LED, 20/60/30/50/40 cm), což vytváří dynamický a elegantní efekt.

Praktické funkce a bezpečné použití v každém počasí

Girlanda nabízí 8 nastavitelných módů svícení a blikání, které lze snadno přizpůsobit aktuální náladě nebo příležitosti. Praktický časovač umožňuje automatické vypnutí po 6 hodinách a opětovné zapnutí po 18 hodinách, což šetří energii i vaši starost o provoz. Díky stupni krytí IP44 je girlanda vhodná pro venkovní i vnitřní použití a odolá dešti i mrazu v rozmezí pracovních teplot -20 °C až +50 °C. Napájení je řešeno bezpečným transformátorem (vstup 230 V AC / výstup 31 V), příkon činí pouze 3,2 W a světelný tok dosahuje 256 lm. Energetická třída G odpovídá moderním standardům úsporného provozu.

- LED vánoční girlanda - rampouchy
- počet LED diod: 200
- barva světla: teplá bílá 3000 K
- styl uspořádání: visící rampouchy
- vodorovná délka osvětleného kabelu: 10 m
- celková délka kabelu: 13 m
- délka přívodního kabelu: 3 m (od zdroje k první žárovce)
- rozestupy svislých rampouchů: 20 cm
- svislé uspořádání žárovek: 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm)
- pro venkovní i vnitřní použití
- 8 nastavitelných módů svícení/blikání
- časovač 6 h/18 h - po 6 h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18 h
- barva kabelu: transparentní
- příkon: 3,2 W
- světelný tok: 256 lm
- napájení: vstup 230 V AC / výstup 31 V
- stupeň krytí: IP44
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- energetická třída: G

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk