

1v403-WW

LED VÁNOČNÍ GIRLANDA, RAMPOUCHY, 300 LED, 15M, IP44, TEPLÉ BÍLÉ SVĚTLO

EAN: 8592718049744

POČET KUSŮ V BALENÍ: 8

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED vánoční girlanda, rampouchy, 300 LED, 15m, IP44, teplé bílé světlo

LED vánoční girlanda rampouchy pro stylové osvětlení exteriéru i interiéru

Tato LED vánoční girlanda ve tvaru rampouchů je ideální volbou pro vytvoření kouzelné atmosféry během zimních svátků. S celkem 300 LED diodami v teplé bílé barvě 3000 K a vodorovnou délkou osvětleného kabelu 15 m krásně ozdobí fasádu domu, pergolu, balkon nebo interiéru. Visící rampouchy jsou rozmístěny po 20 cm a jejich délky se střídají v uspořádání 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm), což vytváří přirozený efekt padajícího ledu. Transparentní kabel nenarušuje celkový vzhled dekorace a díky délce přírodního kabelu 3 m je instalace velmi flexibilní.

Praktické funkce a bezpečné použití v každém počasí

Girlanda nabízí 8 nastavitelných módů svícení a blikání, které lze snadno přizpůsobit aktuální náladě nebo příležitosti. Praktický časovač 6 h/18 h zajistí automatické vypnutí po 6 hodinách provozu a opětovné zapnutí po 18 hodinách, což šetří energii i starosti. S příkonem 3,2 W a světelným tokem 256 lm je girlanda úsporná a zároveň dostatečně jasná. Díky stupni krytí IP44 je vhodná pro venkovní i vnitřní použití a odolá teplotám od -20 °C do +50 °C. Napájení je řešeno vstupem 230 V AC a výstupem 31 V, což zajišťuje bezpečný provoz. Energetická třída G odpovídá moderním standardům pro dekorativní osvětlení.

- LED vánoční girlanda - rampouchy
- počet LED diod: 300
- barva světla: teplá bílá 3000 K
- styl uspořádání: visící rampouchy
- vodorovná délka osvětleného kabelu: 15 m
- celková délka kabelu: 18 m
- délka přírodního kabelu: 3 m (od zdroje k první žárovce)
- rozestupy svislých rampouchů: 20 cm
- svislé uspořádání žárovek: 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm)
- pro venkovní i vnitřní použití
- 8 nastavitelných módů svícení/blikání
- časovač 6 h/18 h - po 6 h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18 h
- barva kabelu: transparentní
- příkon: 3,2 W
- světelný tok: 256 lm
- napájení: vstup 230 V AC / výstup 31 V
- stupeň krytí: IP44
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- energetická třída: G

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk