

1v404-CW

LED VÁNOČNÍ GIRLANDA, RAMPOUCHY, 400 LED, 20M, IP44, STUDENÉ BÍLÉ SVĚTLO

EAN: 8592718049751

POČET KUSŮ V BALENÍ: 6

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED vánoční girlanda, rampouchy, 400 LED, 20m, IP44, studené bílé světlo

LED vánoční girlanda rampouchy pro stylové osvětlení exteriéru i interiéru

LED vánoční girlanda ve tvaru rampouchů je ideální volbou pro vytvoření slavnostní atmosféry během zimních měsíců. S celkem 300 LED diodami ve studené bílé barvě 6500 K nabízí působivé světelné efekty, které vyniknou na fasádách domů, balkonech, terasách i v interiéru. Vodorovná délka osvětleného kabelu činí 20 m, přičemž celková délka včetně přívodního kabelu je 23 m. Transparentní kabel nenarušuje vzhled dekorace a díky rozestupům svislých rampouchů po 20 cm působí girlanda velmi elegantně. Svislé uspořádání žárovek v jednotlivých rampouchích (2/6/3/5/4 LED) vytváří efekt různě dlouhých ledových krápníků, které dodají vašemu domovu jedinečný vzhled.

Praktické funkce a bezpečné použití v každém počasí

Girlanda je určena pro venkovní i vnitřní použití a díky stupni krytí IP44 odolá dešti i sněhu. Nabízí 8 nastavitelných módů svícení a blikání, které lze snadno přizpůsobit aktuální náladě. Praktický časovač umožňuje automatické zapnutí na 6 hodin a následné vypnutí na 18 hodin, což šetří energii a prodlužuje životnost světel. Příkon 3,2 W a světelný tok 256 lm zajišťují úsporný provoz, napájení je řešeno bezpečným transformátorem (vstup 230 V AC / výstup 31 V). Girlanda pracuje spolehlivě v teplotách od -20 °C do +50 °C a splňuje požadavky energetické třídy G.

- LED vánoční girlanda - rampouchy
- počet LED diod: 300
- barva světla: studená bílá 6500 K
- styl uspořádání: visící rampouchy
- vodorovná délka osvětleného kabelu: 20 m
- celková délka kabelu: 23 m
- délka přívodního kabelu: 3 m (od zdroje k první žárovce)
- rozestupy svislých rampouchů: 20 cm
- svislé uspořádání žárovek: 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm)
- pro venkovní i vnitřní použití
- 8 nastavitelných módů svícení/blikání
- časovač 6 h/18 h - po 6 h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18 h
- barva kabelu: transparentní
- příkon: 3,2 W
- světelný tok: 256 lm
- napájení: vstup 230 V AC / výstup 31 V
- stupeň krytí: IP44
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- energetická třída: G

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk