

5B325

VESTAVNÁ PODLAHOVÁ DVOJZÁSUVKA, IP55, KULATÉ VÍČKO

EAN: 8592718036157

POČET KUSŮ V BALENÍ: 24

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight vestavná podlahová dvojjásuvka, IP55, kulaté víčko

Elegantní a praktická zásuvka do podlahy

Vestavná podlahová dvojjásuvka Solight je chytré řešení pro diskrétní přístup k elektrické energii. Hodí se do domácností, kanceláří, venkovních i technických prostor, kde je důležitý čistý vzhled a zároveň rychlá dostupnost připojení. Díky decentnímu designu nenarušuje vzhled podlahy a zapadne do jakéhokoli prostředí.

Robustní konstrukce

Vrchní kryt zásuvky je vyroben z odolné zinkové slitiny, která zajišťuje pevnost a zároveň ochranu proti korozi. Na povrchu nejsou viditelné žádné šrouby - montážní otvory zůstávají skryté pod každým víčkem. Díky tomu působí zásuvka elegantně a profesionálně a zároveň se snadno čistí.

Voděodolná a prachotěsná

Zásuvka je opatřena dvojím gumovým těsněním, které brání pronikání vody a prachu pod vrchní kryt i pod víčka. Uzavřené pouzdro chrání vnitřní konstrukci před pronikáním vlhkosti z okolí. Krytí IP55 umožňuje použití i ve vlhkém nebo prašném prostředí, například v terasách, zahradních altánech, okolo bazénů či dílnách, garážích nebo chodbách. Bez problémů snese mokré čištění, ať už strojové, nebo manuální. Spolehlivé fungování je zachováno i při pravidelném používání.

Důraz na funkčnost a bezpečnost

Víčka se otevírají až do úhlu 130°, což usnadňuje manipulaci s přívodními kabely. Oproti modelům s menším úhlem otevření zde nedochází k namáhání pantů ani k ohrožení ulomením víčka ani při častém používání. Zásuvka je vybavena dětskou pojistkou pro maximální bezpečnost v místech s pohyblivými se malými dětmi.

Snadná instalace a spolehlivý výkon

Zásuvka je navržena pro maximální zátěž 3680 W, tzn. celkové proudové zatížení 16 A při napětí v síti 230 V~. V balení najdete instalační krabici s gumovými průchodkami, které zvyšují odolnost proti pronikání vlhkosti z okolí. Tuto dvojitou zásuvku není možné instalovat do klasických instalačních krabic typu KU68. Samotná instalace zásuvky je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální nástroje.

- zásuvka dvojnásobná, uzemněná 2x (2P+E), okrouhlý tvar
- krytí IP55 pro mokré čištění nebo ochrana proti stříkající vodě
- instalační krabice se stupněm krytí IP30 (součást balení)
- instalace do podlahy, pod omítku nebo do nábytku
- vhodné pro venkovní prostory – terasy, pergoly apod.
- vrchní kryt z nerezové zinkové slitiny s povrchovou úpravou inox
- pevné víčko s pružinou pro automatické zavírání
- gumové těsnění ve víčku i pod vrchním krytem
- uzavřené pouzdro chrání vnitřní konstrukci před pronikáním vlhkosti z okolního prostředí
- bezšroubové uchycení vodičů
- otevření víčka až do 130 stupňů
- rozměry: 17,0 x 9,5 x 4,2 cm
- hloubka zapuštěné části: 3,6 cm
- tloušťka vrchního krytu vč. těsnění: 0,6 cm
- 230 V~ / 16 A, max. 3680 W

KOMPLETNÍ POPIS

