

5B350

ZÁSUVKA IP66, VODOTĚSNÁ A PRACHOTĚSNÁ

EAN: 8592718040673

POČET KUSŮ V BALENÍ: 24

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight zásuvka IP66, vodotěsná a prachotěsná

Profesionální zásuvka 230V~/16A s ochranou IP66

Venkovní zásuvka s průhledným víkem a krytím IP66 nabízí maximální bezpečnost v náročných podmínkách. Je plně chráněna proti prachu, tryskající vodě ze všech směrů a úrazům elektrickým šokem při kontaktu s nástroji či dráty většími než 1 mm. Díky tomuto vysokému stupni ochrany je ideální pro použití v průmyslovém i domácím prostředí, a to i ve vlhkých nebo prašných podmínkách.

Jednoduchá instalace a flexibilní použití

Montáž zásuvky na stěnu je snadná díky přiloženému příslušenství, včetně montážních šroubů, hmoždinek, držáků a vodotěsných zátek. Zadní box lze připevnit pomocí dvou metod, které umožňují přizpůsobení různým potřebám.

Odolná konstrukce a bezpečnost

Průhledné víko zásuvky lze uzamknout visacím zámkem, což chrání proti nechtěné manipulaci a zvyšuje bezpečnost. Prodloužený kryt chrání část kabelu a zároveň slouží i jako páka ke snadnějšímu uzavření víka. Gumové těsnění a zátky zajišťují dokonalé utěsnění proti vodě a prachu. Odolnost proti horku 850 °C umožňuje instalovat i na hořlavé materiály. Konstrukce je navržena tak, aby odolala intenzivním klimatickým podmínkám, čímž zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost při používání.

Všestranné využití

Konstruována pro maximální zátěž 16A, 3680W při 230V~. Tři kabelové vstupy 2x M20 a 1x M25 dovolují připojit vodiče až 3x 2,5mm², případně propojit s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací. Díky robustní konstrukci a snadnému použití je zásuvka vhodná pro stavebnictví, průmyslové provozy, zemědělství, ale také pro náročné domácí a zahradní projekty. Bez obav ji lze používat v provozních teplotách -20°C až +60°C.

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost zařízení. Dodržujte pokyny pro instalaci a použití, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a funkčnost.

- zásuvka 1x 16 A, max. 3680 W, šroubovací svorky
- 100 % chráněno proti prachu
- chráněno proti intenzivně tryskající vodě ze všech úhlů
- uzamykatelné horní víko proti nežádoucí manipulaci nebo poškození
- šroubovací vstup 1x M25x1,5; včetně vodotěsné šroubovací zátky
- šroubovací vstup / výstup 2x M20x1,5 včetně vodotěsných šroubovacích zátek, k propojení s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací
- montážní příslušenství součástí balení (šrouby, hmoždinky, vodotěsné zátky, montážní držáky)
- je nutné dokoupit vodotěsnou kabelovou průchodku M20 nebo M25 dle potřeby, případně visací zámek
- Testováno na odolnost proti horku při 850 °C. Výrobek je možné instalovat na hořlavé materiály a není nutné jej izolovat dalším podkladem

KOMPLETNÍ POPIS

