

5B350

## ZÁSUVKA IP66, VODOTĚSNÁ A PRACHOTĚSNÁ

EAN: 8592718040673

POČET KUSŮ V BALENÍ: 24

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



### Solight zásuvka IP66, vodotěsná a prachotěsná

#### Profesionální zásuvka 230V~/16A s ochranou IP66

Venkovní zásuvka s průhledným víkem a krytím IP66 nabízí maximální bezpečnost v náročných podmínkách. Je plně chráněna proti prachu, tryskající vodě ze všech směrů a úrazům elektrickým šokem při kontaktu s nástroji či dráty většími než 1 mm. Díky tomuto vysokému stupni ochrany je ideální pro použití v průmyslovém i domácím prostředí, a to i ve vlhkých nebo prašných podmínkách.

#### Jednoduchá instalace a flexibilní použití

Montáž zásuvky na stěnu je snadná díky přiloženému příslušenství, včetně montážních šroubů, hmoždinek, držáků a vodotěsných zátek. Zadní box lze připevnit pomocí dvou metod, které umožňují přizpůsobení různým potřebám.

#### Odolná konstrukce a bezpečnost

Průhledné víko zásuvky lze uzamknout visacím zámekem, což chrání proti nechtěné manipulaci a zvyšuje bezpečnost. Prodloužený kryt chrání část kabelu a zároveň slouží i jako páka ke snadnějšímu uzavření víka. Gumové těsnění a zátky zajišťují dokonalé utěsnění proti vodě a prachu. Odolnost proti horku 850 °C umožňuje instalovat i na hořlavé materiály. Konstrukce je navržena tak, aby odolala intenzivním klimatickým podmínkám, čímž zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost při používání.

#### Všestranné využití

Konstruována pro maximální zátěž 16A, 3680W při 230V~. Tři kabelové vstupy 2x M20 a 1x M25 dovolují připojit vodiče až 3x 2,5mm<sup>2</sup>, případně propojit s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací. Díky robustní konstrukci a snadnému použití je zásuvka vhodná pro stavebnictví, průmyslové provozy, zemědělství, ale také pro náročné domácí a zahradní projekty. Bez obav ji lze používat v provozních teplotách -20°C až +60°C.

#### Dlouhá životnost a spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost zařízení. Dodržujte pokyny pro instalaci a použití, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a funkčnost.

- zásuvka 1x 16 A, max. 3680 W, šroubovací svorky
- 100 % chráněno proti prachu
- chráněno proti intenzivně tryskající vodě ze všech úhlů
- uzamykatelné horní víko proti nežádoucí manipulaci nebo poškození
- šroubovací vstup 1x M25x1,5; včetně vodotěsné šroubovací zátky

### KOMPLETNÍ POPIS

