

5B351

## ZÁSUVKA IP66 S VYPÍNAČEM, VODOTĚSNÁ A PRACHOTĚSNÁ

EAN: 8592718040680

POČET KUSŮ V BALENÍ: 15

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



### Solight zásuvka IP66 s vypínačem, vodotěsná a prachotěsná

#### Profesionální zásuvka 230 V~ / 16 A s vypínačem a ochranou IP66

Venkovní zásuvka s integrovaným vypínačem, průhledným víkem a krytím IP66 poskytuje maximální bezpečnost i v náročných podmínkách. Je plně chráněna proti prachu, tryskající vodě ze všech směrů a úrazu elektrickým proudem při kontaktu s nástroji či dráty většími než 1 mm. Díky tomuto vysokému stupni ochrany je ideální pro použití v průmyslovém i domácím prostředí, a to i ve vlhkých nebo prašných podmínkách.

#### Snadná instalace a univerzální použití

Integrovaný vypínač umožňuje pohodlné ovládání elektrického připojení - kabel zůstává trvale zapojen a zásuvka se ovládá přímo vypínačem. Montáž je jednoduchá díky přiloženému příslušenství, které zahrnuje montážní šrouby, hmoždinky, držáky a vodotěsné zátky. Zadní box lze připevnit dvěma způsoby, což umožňuje přizpůsobení různým potřebám.

#### Odolná konstrukce a bezpečnost

Průhledné víko zásuvky lze uzamknout visacím zámkem, což chrání před nechtěnou manipulací a zvyšuje bezpečnost. Prodloužený kryt chrání část kabelu a zároveň slouží jako páka pro snadnější uzavření víka. Gumové těsnění a zátky zajišťují dokonalé utěsnění proti vodě a prachu. Odolnost proti teplotě 850 °C umožňuje instalaci i na hořlavé materiály. Konstrukce je navržena tak, aby odolala intenzivním klimatickým podmínkám, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost při používání.

#### Integrovaný vypínač pro pohodlné ovládání

Vypínač je ideálním řešením pro trvalé připojení kabelu. Umožňuje snadné zapnutí nebo vypnutí napájení bez nutnosti odpojování kabelu. To je praktické pro zařízení, která je potřeba mít trvale připojená, ale ovládat je pouze podle potřeby, zejména v extrémních klimatických podmínkách.

#### Všestranné využití

Zásuvka je určena pro maximální zátěž 16 A, 3680 W při 230 V~. Tři kabelové vstupy 2x M20 a 1x M25 umožňují připojit vodiče až 3x 2,5 mm<sup>2</sup>, případně ji propojit s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací. Díky robustní konstrukci a snadnému použití je vhodná pro stavebnictví, průmyslové provozy, zemědělství i náročné domácí a zahradní projekty. Lze ji bez obav používat v provozních teplotách od -20 °C do +60 °C.

#### Jednoduchá údržba a dlouhá životnost

Vysoce kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost. Dodržujte pokyny pro instalaci a použití, aby byla zajištěna maximální bezpečnost i funkčnost.

- zásuvka 1x 16 A, max. 3680 W, šroubovací svorky
- integrovaný otočný vypínač
- 100% chráněno proti prachu
- chráněno proti intenzivně tryskající vodě ze všech úhlů
- uzamykatelné horní víko proti nežádoucí manipulaci nebo poškození
- šroubovací vstup 1x M25x1,5, včetně vodotěsné šroubovací zátky
- šroubovací vstup/výstup 2x M20x1,5, včetně vodotěsných šroubovacích zátek, k propojení s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací
- montážní příslušenství součástí balení (šrouby, hmoždinky, vodotěsné zátky, montážní držáky)
- nutno dokoupit vodotěsnou kabelovou průchodku M20 nebo M25 dle potřeby, případně visací zámek
- testováno na odolnost proti horku při 850 °C. Výrobek je možné instalovat na hořlavé materiály, a není nutné izolovat dalším podkladem

### KOMPLETNÍ POPIS

