

5B352

DVOJZÁSUVKA IP66, VODOTĚSNÁ A PRACHOTĚSNÁ

EAN: 8592718034429

POČET KUSŮ V BALENÍ: 12

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight dvojjásuvka IP66, vodotěsná a prachotěsná

Profesionální zásuvky 230V~/16A s ochranou IP66

Venkovní dvojjásuvka s krytím IP66 nabízí maximální bezpečnost v náročných podmínkách. Je plně chráněna proti prachu, tryskající vodě ze všech směrů a úrazům elektrickým šokem při kontaktu s nástroji či dráty většími než 1 mm. Díky tomuto vysokému stupni ochrany je ideální pro použití v průmyslovém i domácím prostředí, a to i ve vlhkých nebo prašných podmínkách.

Jednoduchá instalace a flexibilní použití

Oddělená průhledná víka obou zásuvek umožňují samostatnou manipulaci a kontrolu připojených kabelů. Montáž zásuvky na stěnu je snadná díky přiloženému příslušenství, včetně montážních šroubů, hmoždinek, držáků a vodotěsných zátek. Zadní box lze připevnit pomocí dvou metod, které umožňují přizpůsobení různým potřebám.

Odolná konstrukce a bezpečnost

Víka zásuvek lze individuálně uzamknout visacím zámkem, což chrání proti nechtěné manipulaci a zvyšuje bezpečnost. Prodloužený kryt chrání část kabelu a zároveň slouží i jako páka ke snadnějšímu uzavření víka. Gumové těsnění a zátky zajišťují dokonalé utěsnění proti vodě a prachu. Konstrukce je navržena tak, aby odolala intenzivním klimatickým podmínkám, to zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost při používání.

Všestranné využití

Konstruována pro maximální zátěž 16A, 3680W při 230V~. Tři kabelové vstupy 2x M20 a 1x M25 dovolují připojit vodiče až 3x 2,5mm², případně propojit s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací. Díky robustní konstrukci a snadnému použití je zásuvka vhodná pro stavebnictví, průmyslové provozy, zemědělství, ale také pro náročné domácí a zahradní projekty. Bez obav ji lze používat v provozních teplotách -20°C až +60°C.

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost zařízení. Dodržujte pokyny pro instalaci a použití, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a funkčnost.

- zásuvka 2x 16A, max. 3680W, šroubovací svorky
- 100% chráněno proti prachu
- chráněno proti intenzivně tryskající vodě ve všech úhlech
- samostatně uzamykatelná horní víka proti nežádoucí manipulaci nebo poškození
- šroubovací vstup 1x M25x1,5 včetně vodotěsné šroubovací zátky
- šroubovací vstup/výstup 2x M20x1,5 včetně vodotěsných šroubovacích zátek, k propojení s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací
- montážní příslušenství součástí balení (šrouby, hmoždinky, vodotěsné zátky, montážní držáky)
- nutno dokoupit vodotěsnou kabelovou průchodku podle potřeby, příp. visací zámek

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk