

5B352

DVOJZÁSUVKA IP66, VODOTĚSNÁ A PRACHOTĚSNÁ

EAN: 8592718034429

POČET KUSŮ V BALENÍ: 12

ZÁRUKA: 33 MĚSÍČŮ



Solight dvojjásuvka IP66, vodotěsná a prachotěsná

Profesionální zásuvky 230 V~/16 A s ochranou IP66

Venkovní dvojjásuvka s krytím IP66 nabízí maximální bezpečnost v náročných podmínkách. Je plně chráněna proti prachu, tryskající vodě ze všech směrů a úrazům elektrickým šokem při kontaktu s nástroji či dráty většími než 1 mm. Díky tomuto vysokému stupni ochrany je ideální pro použití v průmyslovém i domácím prostředí, a to i ve vlhkých nebo prašných podmínkách.

Jednoduchá instalace a flexibilní použití

Oddělená průhledná víka obou zásuvek umožňují samostatnou manipulaci a kontrolu připojených kabelů. Montáž zásuvky na stěnu je snadná díky přiloženému příslušenství, včetně montážních šroubů, hmoždinek, držáků a vodotěsných zátek. Zadní box lze připevnit pomocí dvou metod, které umožňují přizpůsobení různým potřebám.

Odolná konstrukce a bezpečnost

Víka zásuvek lze individuálně uzamknout visacím zámkem, což chrání proti nechtěné manipulaci a zvyšuje bezpečnost. Prodloužený kryt chrání část kabelu a zároveň slouží i jako páka ke snadnějšímu uzavření víka. Gumové těsnění a zátky zajišťují dokonalé utěsnění proti vodě a prachu. Odolnost proti horku 850 °C umožňuje instalovat i na hořlavé materiály. Konstrukce je navržena tak, aby odolala intenzivním klimatickým podmínkám, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost při používání.

Všestranné využití

Konstruována pro maximální zátěž 16 A, 3680 W při 230 V~. Tři kabelové vstupy 2x M20 a 1x M25 dovolují připojit vodiče až 3x 2,5 mm², případně propojit s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací. Díky robustní konstrukci a snadnému použití je zásuvka vhodná pro stavebnictví, průmyslové provozy, zemědělství, ale také pro náročné domácí a zahradní projekty. Bez obav ji lze používat v provozních teplotách -20 °C až +60 °C.

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost zařízení. Dodržujte pokyny pro instalaci a použití, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a funkčnost.

- zásuvka 2x 16 A, max. 3680 W, šroubovací svorky
- 100% chráněno proti prachu
- chráněno proti intenzivně tryskající vodě ve všech úhlech
- samostatně uzamykatelná horní víka, která chrání proti nežádoucí manipulaci nebo poškození
- šroubovací vstup 1x M25x1,5, včetně vodotěsné šroubovací zátky

KOMPLETNÍ POPIS

