

WM-100W-T

LED REFLEKTOR TOP, 100W, MAX. 14000LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/75/50%, IP65, RYCHLOKONEKTOR



EAN: 8592718044329

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED reflektor TOP, 100W, max. 14000lm, 3CCT, volitený výkon 100/75/50%, IP65, rychlokonektor

LED reflektor řady TOP s výkonem až 100W a světelným tokem 14 000 lm je navržen pro náročné aplikace, kde je potřeba vysoká intenzita světla. Pomocí přepínače si můžete zvolit také úspornější režimy na 75W (10 500 lm) nebo 50W (7000 lm), a to bez nutnosti výměny zařízení. Možnost přepínat mezi teplotami světla 3000K/4000K/5000K (teplá, neutrální, studená) přináší maximální přizpůsobení aktuálním podmínkám.

Kvalitní zpracování z hliníku, krytí IP65 a voděodolný konektor zajišťují odolnost vůči dešti, prachu i vlivům prostředí, díky čemuž je reflektor perfektní pro venkovní použití. Světelný kužel o šířce 120° zajišťuje rovnoměrné pokrytí plochy. Reflektor má dlouhou životnost LED čipů až 25 000 hodin, rozměry 280 × 207 × 30 mm a černý matný povrch, který se snadno integruje do každého prostoru. Je vhodný pro osvětlení hal, průmyslových objektů i stavebních prostor.

- výkonný LED reflektor řady TOP s nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100/75/50% (100W a 14000lm / 75W a 10500lm / 50W a 7000lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vbudovaného přepínače v rozsahu 3000K/4000K/5000K
- světelný zdroj: max. 100W SMD LED
- světelný tok: 14000lm
- teplota chromatičnosti: 3000K/4000K/5000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- krytí: IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- voděodolný konektor k propojení přívodu elektřiny
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 14000lm

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk