


WM-30WS-T

LED REFLEKTOR SE SENZOREM TOP, 30W, MAX. 3900LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/66%, IP65, RYCHLOSPOJKA



EAN: 8592718044305

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED reflektor se senzorem TOP, 30W, max. 3900lm, 3CCT, volitený výkon 100/66%, IP65, rychlospojka

Výkonný LED reflektor řady TOP s integrovaným pohybovým senzorem přináší maximální pohodlí a efektivitu pro venkovní osvětlení. Uživatel může snadno přepínat mezi dvěma úrovněmi výkonu – 30W (3900lm) a 20W (2600lm), což umožňuje přizpůsobit intenzitu světla podle konkrétní situace. Dále je možné nastavit teplotu světla na teplou, neutrální nebo studenou bílou (3000K/4000K/5000K), a to pomocí praktického přepínače na těle reflektoru.

Pohybový senzor detekuje pohyb až do vzdálenosti 10 metrů a umožňuje nastavení délky svícení v rozsahu 5 sekund až 10 minut. Součástí je také nastavení světelné citlivosti (3–2000 lux), které zajišťuje aktivaci reflektoru pouze při snížené hladině okolního světla. Robustní hliníkové tělo a krytí IP65 zajišťují odolnost vůči vodě a prachu, což reflektor předurčuje k venkovnímu použití. Instalace je rychlá díky voděodolnému konektoru, úhel svícení činí 120°, životnost LED dosahuje 25 000 hodin. Rozměry 158 × 190 × 30 mm a černý design doplňují jeho profesionální vzhled.

- výkonný LED reflektor řady TOP s pohybovým senzorem, nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100%/66% (30W a 3900lm / 20W a 2600lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vbudovaného přepínače v rozsahu 3000K/4000K/5000K
- světelný zdroj: max. 30W SMD LED
- světelný tok: 3900lm
- teplota chromatičnosti: 3000K/4000K/5000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- detekční vzdálenost senzoru: max. 10m (do 24°C)
- nastavení času svícení senzoru: 5s - 10min
- nastavení světelné citlivosti senzoru: 3-2000LUX
- životnost LED: 25.000 hodin
- krytí: IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- voděodolný konektor k propojení přívodu elektřiny
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3900lm
- index podání barev: CRI>80
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -20°C až +50°C
- rozměry: 158 x 190 x 30mm
- materiál: hliník
- barva: černá
- energetická třída: E

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk