


WM-50W-T

LED REFLEKTOR TOP, 50W, MAX. 6500LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/60%, IP65, RYCHLOKONEKTOR



EAN: 8592718044312

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED reflektor TOP, 50W, max. 6500lm, 3CCT, volitený výkon 100/60%, IP65, rychlokonektor

Tento LED reflektor řady TOP je ideální volbou pro osvětlení větších ploch, dílen, stavenišť či komerčních prostor. Nabízí přepínatelný výkon 50W a 30W, což znamená světelný tok až 6500 lm nebo úspornější 3900 lm. Uživatel si může zároveň zvolit teplotu světla dle potřeby: 3000K (teplá), 4000K (neutrální) nebo 5000K (studená bílá), čímž lze snadno vytvořit ideální světelnou atmosféru pro jakékoliv prostředí.

Díky širokému úhlu svícení 120° a vysokému indexu podání barev (CRI > 80) reflektor zajistí rovnoměrné a přirozené osvětlení. S krytím IP65 je plně odolný proti vodě a prachu, což umožňuje bezpečné venkovní použití. Instalace je velmi snadná díky voděodolnému konektoru. Životnost LED diod činí 25 000 hodin, provozní teplota se pohybuje od -20°C do +50°C. Rozměry 192 × 146 × 30 mm a robustní hliníkové tělo v černé barvě podtrhují jeho profesionální charakter.

- výkonný LED reflektor řady TOP s nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100%/60% (50W a 6500lm / 30W a 3900lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vbudovaného přepínače v rozsahu 3000K/4000K/5000K
- světelný zdroj: max. 50W SMD LED
- světelný tok: 6500lm
- teplota chromatičnosti: 3000K/4000K/5000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- krytí: IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- voděodolný konektor k propojení přívodu elektřiny
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 6500lm

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk