

W07204

LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM, 5W, 500LM, 4000K, LI- ION, ČERNÁ



EAN: 8592718044275

POČET KUSŮ V BALENÍ: 30

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED solární osvětlení se senzorem, 5W, 500lm, 4000K, Li-Ion, černá

LED solární světlo s pohybovým senzorem a naklápěcím solárním panelem je ideální řešení pro místa bez přívodu elektřiny – jako jsou vstupy, branky, kůlny, pergoly či parkovací stání. Výkon 5W a světelný tok 500 lm poskytují dostatečné osvětlení pro orientaci i bezpečnost. Díky třem režimům svícení lze světlo přizpůsobit konkrétním požadavkům. Teplota světla 4000K (neutrální bílá) je příjemná pro lidské oko a zároveň praktická pro venkovní využití.

Pohybový senzor s detekčním úhlem 120° a dosahem až 8 metrů aktivuje světlo na 20 nebo 20 sekund dle zvoleného režimu. V noci může světlo fungovat i v režimu tlumeného osvětlení. Napájení zajišťuje integrovaná Li-Ion baterie 3,7V / 1500mAh, která se během dne dobíjí solárním panelem (5,5V / 300 mA). Doba nabíjení je přibližně 8 hodin. Díky krytí IP54 je světlo odolné proti dešti i prachu. Rozměry 203 × 145 × 41 mm a černé ABS+PC tělo zajišťují dlouhou životnost a snadnou montáž bez potřeby kabeláže.

- LED osvětlení se solárním panelem s pohybovým čidlem
- naklápěcí solární panel
- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 5W
- světelný tok: 500lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- 3 přednastavené režimy svícení
- úhel detekce senzoru: 120°
- detekční vzdálenosti: cca 1-8m (v závislosti na okolní teplotě)
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: nim. 1,5hod.
- baterie: Li-Ion 3,7V 1500mAh
- solární panel: 300mA, 5,5V

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk