

Bezdrôtový merač spotreby el. energie Solight DT24

Návod na použitie

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.



Táto doplnková bezdrôtová zásuvka môže byť použitá k sade DT23. Pre zakúpenie sady DT23 navštívte vášho dealera, alebo www.solight.cz.

Pripojenie

Zasuňte vysieláč (t. j. meraciu zásuvku) do sieťovej zásuvky; potom do vysieláča zapojte prírodný kábel príslušného elektrického spotrebiča. Kontrolka vysieláča bliká každé tri sekundy. Tlačidlo na vysieláči slúži iba na osvojenie kódu. Po stlačení tohto tlačidla svieti kontrolka vysieláča nepretržite počas troch sekúnd. Pre kompletný postup použite prosím návod pre Váš DT23, alebo si ho stiahnite z www.solight.cz.

Parametre:

- Menovité napätie: 230 V striedavého napätia, 50 Hz
- Max. zaťaženie: 16 A/3680 W
- Frekvencia: 433,92 MHz

Presnosť:

V: ± 5,0 %
A: ± 5,0 %
Hz: ± 1,0 %
W: ± 2,0 %
VA: ± 2,0 %
kWh: ± 2,0 %

- Prevádzková teplota: -5 °C až + 40 °C.
- Iba pre izbové použitie v nadmorskej výške do 2000 m.
- Prevádzková vlhkosť: 80 % pod 31 °C, od 31 °C do 40 °C táto hodnota lineárne klesá na 50 %
- IP20
- Stupeň znečistenia: II
- Stabilizátor napätia až do ± 10 % odchýlky od menovitého napätia
- Prechodné prepätie: ochranná trieda II

Údržba

- Vykonávajte pravidelnú kontrolu elektromeru vzhľadom na poškodenie.
- Na čistenie prístroja a LCD displeja používajte iba suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.
- Nikdy nevystavujte prístroj pôsobeniu vody.
- Údržbu a opravy môže vykonávať iba technický pracovník oboznámený s príslušnými predpismi.