

US20 - RF Modulátor s volitelnými kanály

Pomocí tohoto video/ RF modulátoru můžete připojit své oblíbené zařízení, jako je DVD, satelitní přijímač, digitální Set Top Box atd. k televizi bez nutnosti použití konektoru CINCH. Můžete také rozbočit signál do několika televizí v domácnosti pomocí rozvodné sítě RF. Slouží k připojení DVBT-T přijímače, VCR/DVD pro staré TV bez SCART konektoru nebo jenom s jedním SCART konektorem.

Vlastnosti

- SCART vstup/výstup a 1 CINCH vstup
- Anténní vstup
- Anténní výstup (TV)
- Vstup pro napájení stejnosměrným proudem
- Spínač pro zapnutí/vypnutí
- Ladění kanálů (tlačítko nahoru/dolů)
- Zobrazení čísla kanálu na LED displeji

Zapojení

1. Připojení CINCH video /audio kabelu k (2). Zkontrolujte prosím správnost zapojení podle barevného označení: žlutá pro video, červená pro pravý audio kanál, bílá pro levý audio kanál, jak je popsáno na obr. (2). Pokud používáte SCART konektor, zapojte jej do SCART vstupu, jak je naznačeno v obr. (1). Nezapojujte zároveň vstupní signál SCART a CINCH.
2. Připojte (anténní) kabel kabelové TV či TV k (4). Zvolte jiný kanál, než pro SCART/ CINCH vstup.
3. Připojte svoji TV sestavu k (5).
4. Zapojte napájecí kabel ke zdroji stejnosměrného proudu (mějte prosím na paměti, že parametry zdroje musí přesně odpovídat hodnotám přiloženého napájecího adaptéru, odlišné hodnoty nebo jiné vstupní napětí přístroj poškodí, mohou vést ke vzniku požáru nebo k vážnému úrazu)
5. Pokud chcete vést rozbočení přes SCART video, můžete připojit SCART kabel ke SCART výstupu (3) svého zařízení.

Provoz


1. Jste-li hotovi se zapojením, zapněte přístroj spínačem umístěným na jeho čelním panelu.
2. Nastavení kanálu: výstupní kanál můžete nastavit pomocí knoflíku CH +/-, na výběr jsou kanály v rozmezí CH21 až CH69. LED displej na horním panelu zobrazuje právě zvolený kanál.
3. Zvolte libovolný nepoužívaný kanál pro provoz tohoto přístroje. Pokud jste zvolili používaný kanál, obraz bude neostrý a bude doprovázen zvukovým šumem.

Technické údaje:

Vstup	45~862 MHz
Vstupní konektor	IEC zdířka, 75 Ohm
Výstup (UHF)	CH 21-69
Výstup (kombinovaný)	45~862 MHz
Výstupní konektor	IEC kolík, 75 Ohm
Video a Audio	
Vstup	CINCH/SCART
Výstup	SCART (rozbočení)
Impedance video vstupu	75~1,3K ohm
Video S/N	40dB min
Impedance audio vstupu	10K Ohm
Napájení	9V DC, 200mA
Příslušenství:	
AC adaptér x 1	230VAC (9V DC; 200mA)
RF kabel	Kolík zdířka IEC;1M

Varování:

Neumisťujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů.
Výhradně pro vnitřní použití, v suchém a čistém prostředí.
Tento přístroj nepoužívejte ve vlhkých prostorách.
Jednotku neotvírejte.
Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník.



Pohled shora

