

US20 - RF Modulátor s voliteľnými kanálmi

Pomocou tohto video/ RF modulátora môžete pripojiť svoje obľúbené zariadenia, ako je DVD, satelitný prijímač, digitálny Set Top Box atď. k televízoru bez nutnosti použitia konektoru CINCH. Môžete tiež rozšíriť signál do niekoľko televízorov v domácnosti pomocou rozvodnej siete RF. Služi k pripojeniu DVBT-T prijímača, VCR/DVD pre staré TV bez SCART konektoru alebo len s jedným SCART konektorom.

Vlastnosti

- SCART vstup/výstup a 1 CINCH vstup
- Anténny vstup
- Anténny výstup (TV)
- Vstup pre napájanie jednosmerným prúdom
- Spínač pre zapnutie/vypnutie
- Ladenie kanálov (tlačidlo hore/dole)
- Zobrazenie čísla kanálov na LED displeji

Zapojenie

1. Pripojením CINCH video /audio káblu k (2). Skontrolujte prosím správnosť zapojenia podľa farebného označenia: žltá pre video, červená pre pravý audio kanál, biela pre ľavý audio kanál, ako je popísané na obr. (2). Pokiaľ používate SCART konektor, zapojte ho do SCART vstupu, ako je naznačené na obr. (1). Nezapájajte spoločne vstupný signál SCART a CINCH.
2. Pripojte (anténny) kábel káblovej TV či TV k (4). Zvoľte iný kanál, pre SCART/ CINCH vstup.
3. Pripojte svoju TV zostavu k (5).
4. Zapojte napájací kábel ku zdroju jednosmerného prúdu (majte prosím na pamäti, že parametre zdroja musia presne zodpovedať hodnotám priloženého napájacieho adaptéra, odlišné hodnoty alebo iné vstupné napätie prístroj poškodí, môžu zapríčiniť požiar alebo vážne zranenie)
5. Ak chcete rozšíriť signál cez SCART video, môžete pripojiť SCART kábel ku SCART výstupu (3) svojho zariadenia.

Prevádzka

1. Ak ste hotový so zapojením, zapnite prístroj spínačom umiestneným na jeho prednom paneli.
2. Nastavenie kanála: výstupný kanál môžete nastaviť pomocou gombíka CH +/-, na výber sú kanály v rozmedzí CH21 až CH69. LED displej na hornom paneli zobrazuje práve zvolený kanál.
3. Zvoľte ľubovoľný nepoužívaný kanál pre prevádzku tohto prístroja. Pokiaľ ste zvolili používaný kanál, obraz bude neostří a bude doplnený zvukovým šumom.

Technické údaje:

Vstup	45~862 MHz
Vstupný konektor	IEC zdiarka, 75 Ohm
Výstup (UHF)	CH 21-69
Výstup (kombinovaný)	45~862 MHz
Výstupný konektor	IEC kolík, 75 Ohm
Video a Audio	
Vstup	CINCH/SCART
Výstup	SCART (rozšírenie)
Impedancia video vstupu	75~1,3K ohm
Video S/N	40dB min
Impedancia audio vstupu	10K Ohm
Napájanie	9V DC, 200mA
Príslušenstvo:	
AC adaptér x 1	230VAC (9V DC; 200mA)
RF kábel	Kolík zdiarka IEC; 1M

Varovanie:

Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov.
Len pre vnútorné použitie, v suchom a čistom prostredí.
Tento prístroj nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.
Jednotku neotvárajte.
Opravať výrobok by mal iba kvalifikovaný odborník.

