

PRODUKTOVÝ LIST

V51



Klešťový multimetr, 20 - 200A

- max zobrazení hodnot: 2000
- indikace slabé baterie: Výstražná ikona na displeji
- automatické vypnutí: Po 15 minutách nečinnosti (s akustickou výstrahou před vypnutím)
- DC napětí - rozsah: 600V ($\pm 1,0\%$ + 5 číslic)
- AC napětí (True-RMS) - rozsah: 600V ($\pm 1,2\%$ + 8 číslic)
- AC proud - rozsah: 20A – 200A ($\pm 2,5\%$ + 10 číslic)
- odpor - rozsah: 20k Ω ($\pm 1,5\%$ + 5 číslic)
- test spojitosti (bzučák) - hranice sepnutí bzučáku:
- test diod - napětí otevřeného obvodu: 1,0V
- ochrana proti přetížení: 250V DC/AC RMS
- funkce Data Hold: Umožňuje podržení aktuální hodnoty na displeji
- obsah balení: měřicí vodiče, uživatelská příručka
- provozní teplota: 0°C až 40°C (
- skladovací teplota: -10°C až 50°C (
- typ baterie: 2x 1,5V AAA
- rozměry (V×Š×H): 195 × 70 × 35 mm
- hmotnost: Přibližně 172 g (včetně baterie)
- norma: EN61010-1, CAT II 600V

