

## PRODUKTOVÝ LIST

V60

20 ks

### Profesionální multimetr

- podsvícený LCD (64 × 42 mm)
- automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti
- Max. zobrazení hodnot: 6000
- funkce Data Hold (zachování naměřené hodnoty)
- relativní měření (REL Mode)
- funkce max/MIN (záznam maximální a minimální hodnoty)
- manuální i automatický rozsah měření
- možnost zavěšení pomocí magnetického držáku
- automatická detekce polarity
- indikace nebezpečného napětí
- test spojitosti - Bzučák
- test diod (měření úbytku napětí v propustném směru)
- test tranzistorů hFE (měření zesílení PNP/NPN tranzistorů)
- DC napětí - rozsah: 600mV – 1000V ( $\pm 0,8\%$  + 3 číslice –  $\pm 1,0\%$  + 5 číslic)
- AC napětí (True-RMS) - rozsah: 600mV – 750V ( $\pm 1,2\%$  + 6 číslic –  $\pm 1,2\%$  + 8 číslic)
- DC proud - rozsah: 600 $\mu$ A – 10A ( $\pm 0,8\%$  + 5 číslic –  $\pm 1,5\%$  + 3 číslice)
- AC proud (True-RMS) - rozsah: 600 $\mu$ A – 10A ( $\pm 1,5\%$  + 8 číslic –  $\pm 2,0\%$  + 10 číslic)
- odpor - rozsah: 600 $\Omega$  – 60M $\Omega$  ( $\pm 1,5\%$  + 3 číslice –  $\pm 1,5\%$  + 5 číslic)
- teplota - rozsah: -40°C – 1000°C
- kapacita - rozsah: 60nF – 60mF ( $\pm 8,0\%$  + 5 číslic)
- frekvence - rozsah: 10Hz – 10MHz ( $\pm 1,0\%$  + 5 číslic)
- indikace slabé baterie: Výstražná ikona na displeji
- výměna pojistek bez nutnosti vyjmutí z pouzdra
- ochrana vstupů pojistkami: mA: F0.5A/600V, 10A: F10A/600V
- ochrana proti vysokému napětí: maximální napětí: 1000V DC / 750V AC
- obsah balení: měřicí vodiče, K-type termočlánek, multifunkční zásuvka pro test tranzistorů, uživatelská příručka
- typ baterie: 9V 6F22
- rozměry (VxŠxH): 190 × 90 × 35 mm
- hmotnost: přibližně 357 g
- norma EN61010 (CAT III 600V, CAT II 1000V)
- provozní teplota: 0°C až 40°C
- skladovací teplota: -10°C až 50°C



EAN:

Záruční lhůta:

Počet kusů v balení:

## PRODUKTOVÝ LIST

# SOLIGHT



**SOLIGHT HOLDING, S.R.O.**  
Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06

[WWW.SOLIGHT.CZ](http://WWW.SOLIGHT.CZ)  
[info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)