

LED podsvícený panel, podhledový, 12W+4W, 900lm, 4000K, čtvercový

WD153



Popis

LED mini panel stropní s dekorativním osvětlením. Hlavní a dekorativní světlo lze mít rozsvícené každé samostatně, nebo společně. Ovládání a přepínání mezi hlavním a dekorativním světlem se provádí pomocí obyčejného (již namontovaného) vypínače, není třeba pořizovat nový, speciální vypínač.

- určeno pro instalaci do podhledů
- spotřeba hlavního světla: 12W
- spotřeba dekorativního světla: 4W
- světelný tok: 900+100lm
- teplota chromatičnosti hlavního světla: 4000K (neutrální bílá)
- teplota chromatičnosti dekorativního světla: 2700K (teplá bílá)
- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + AC
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- tvar: čtvercový
- rozměry: 195 x 195 x 30 mm
- otvor pro instalaci: 155 x 155 mm

EAN

8592718020163

Záruční lhůta

24 měsíců

Počet kusů v balení

20 ks