

WM-150W-T

## LED REFLEKTOR TOP, 150W, MAX. 21000LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/75/47%, IP65, RYCHLOKONEKTOR



EAN: 8592718044336

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight LED reflektor TOP, 150W, max. 21000lm, 3CCT, volitený výkon 100/75/47%, IP65, rychlokonektor

#### LED reflektor TOP pro flexibilní venkovní osvětlení

Výkonný LED reflektor řady TOP je ideální volbou pro efektivní a flexibilní osvětlení venkovních i vnitřních prostor. Díky možnosti nastavení výkonu na 100/75/47 % (150 W, 110 W, 70 W) a světelného toku až 21 000 lm snadno přizpůsobíte intenzitu světla aktuálním potřebám. Reflektor umožňuje také volbu teploty světla v rozsahu 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K pomocí vestavěného přepínače, takže si můžete zvolit teplou, neutrální nebo studenou bílou podle konkrétní situace. Široký světelný kužel 120° zajišťuje rovnoměrné pokrytí prostoru a vysoký index podání barev CRI > 80 přispívá k věrnému zobrazení barev.

#### Odolná konstrukce a snadná instalace s rychlým konektorem

Reflektor je vyroben z kvalitního hliníku v elegantní černé barvě a díky krytí IP65 je odolný proti tryskající vodě, což jej činí vhodným pro venkovní použití i v náročných podmínkách. Praktický voděodolný konektor umožňuje rychlé a bezpečné propojení s elektrickým příívodem, což výrazně usnadňuje montáž. S životností LED až 25 000 hodin, provozní teplotou od -20 °C do +50 °C a kompaktními rozměry 320 x 230 x 30 mm je tento reflektor spolehlivým řešením pro dlouhodobé a úsporné osvětlení. Energetická třída D zajišťuje efektivní provoz při zachování vysokého výkonu.

- výkonný LED reflektor řady TOP s nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100/75/47 % (150 W a 21 000 lm / 110 W a 15 400 lm / 70 W a 9 800 lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vestavěného přepínače v rozsahu 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
- světelný zdroj: max. 150 W SMD LED
- světelný tok: 21 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 25 000 hodin
- krytí: IP65 (ochrana proti tryskající vodě, vhodné pro venkovní použití)

#### KOMPLETNÍ POPIS

