

WM-50W-T

LED REFLEKTOR TOP, 50W, MAX. 6500LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/60%, IP65, RYCHLOKONEKTOR



EAN: 8592718044312

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED reflektor TOP, 50W, max. 6500lm, 3CCT, volitený výkon 100/60%, IP65, rychlokonektor

LED reflektor TOP pro flexibilní osvětlení exteriéru

Výkonný LED reflektor řady TOP je ideální volbou pro efektivní a úsporné osvětlení venkovních prostor. Díky možnosti nastavení výkonu na 100 % nebo 60 % (50 W / 30 W) a světelného toku až 6500 lm si snadno přizpůsobíte intenzitu světla podle aktuálních potřeb. Reflektor nabízí také volbu teploty světla v rozsahu 3000 K, 4000 K a 5000 K, což umožňuje zvolit teplou, neutrální nebo studenou bílou atmosféru. Praktický vestavěný přepínač a voděodolný konektor zajišťují rychlou a bezpečnou montáž i v náročných podmínkách.

Odolnost, dlouhá životnost a snadná instalace

Reflektor je vyroben z kvalitního hliníku v elegantní černé barvě a díky krytí IP65 je chráněn proti stříkající vodě, což z něj činí spolehlivé řešení pro venkovní použití. Široký světelný kužel 120° a vysoký index podání barev CRI > 80 zaručují rovnoměrné a přirozené osvětlení. S životností LED až 25 000 hodin, provozní teplotou od -20 °C do +50 °C a kompaktními rozměry 192 x 146 x 30 mm je tento reflektor vhodný pro různé aplikace, od osvětlení zahrad až po průmyslové areály.

- výkonný LED reflektor řady TOP s nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100 % / 60 % (50 W a 6500 lm / 30 W a 3900 lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vestavěného přepínače v rozsahu 3000 K / 4000 K / 5000 K
- světelný zdroj: max. 50 W SMD LED
- světelný tok: 6500 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K / 4000 K / 5000 K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 25 000 hodin
- krytí: IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- voděodolný konektor k propojení přívodu elektřiny
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 6500 lm
- index podání barev: CRI > 80
- napětí: AC 220 V – 240 V, 50 Hz
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- rozměry: 192 x 146 x 30 mm
- materiál: hliník
- barva: černá
- energetická třída: E

KOMPLETNÍ POPIS

