

WM-60W-FVP

DUÁLNÍ TELESKOPICKÝ PŘENOSNÝ LED REFLEKTOR SE ZÁSUVKOU, 2X30W, 5400LM, 4000K, 62- 152CM, IP54



EAN: 8592718047900

POČET KUSŮ V BALENÍ: 2

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight duální teleskopický přenosný LED reflektor se zásuvkou, 2x30W, 5400lm, 4000K, 62-152cm, IP54

Přenosný LED reflektor na teleskopickém stojanu pro flexibilní osvětlení

Tento duální LED reflektor je ideálním řešením pro osvětlení pracovních prostor, stavenišť nebo venkovních akcí. Díky dvěma výkonným 30 W SMD LED zdrojům poskytuje celkový světelný tok 5400 lm v neutrální bílé barvě (4000 K), což zajišťuje jasné a přirozené osvětlení. Reflektor nabízí dva režimy svícení – 100 % a 50 %, takže si můžete snadno přizpůsobit intenzitu světla podle aktuálních potřeb. Vysoký teleskopický stojan s nastavitelnou výškou od 62 do 152 cm umožňuje optimální nasměrování světla přesně tam, kde je potřeba. Robustní konstrukce z hliníku v černé a modré barvě zaručuje dlouhou životnost a odolnost i při častém přenášení.

Praktické funkce a odolnost pro každodenní použití

Reflektor je vybaven zásuvkou 250 V, 16 A a USB výstupem 5 V, 1 A, což umožňuje napájení dalších zařízení přímo na místě. Díky krytí IP54 je chráněn proti stříkající vodě a je vhodný i pro venkovní použití v náročných podmínkách. LED technologie s životností až 30 000 hodin a vysokým indexem podání barev CRI > 80 zajišťuje spolehlivý provoz a věrné podání barev. Reflektor pracuje v širokém rozsahu teplot od -20 °C do +50 °C, má 2m přívodní šňůru a kompaktní rozměry 334 x 168 x 148 mm. Energetická třída F podtrhuje jeho úspornost při každodenním používání.

- přenosný duální LED reflektor na teleskopickém stojanu se zásuvkou a USB výstupem
- světelný zdroj: 2 x 30 W SMD LED
- světelný tok: 5400 lm
- teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- režimy svícení: 100 %, 50 %
- vysoký teleskopický stojan (min. 62 – max. 152 cm)
- životnost LED: 30 000 hodin
- krytí: IP54 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- index podání barev: CRI > 80
- napětí: AC 220 V – 240 V, 50 Hz
- 1 x zásuvka: 250 V, 16 A
- USB výstup: 5 V, 1 A
- přívodní šňůra: 2 m
- operační teplota: -20 °C až +50 °C
- rozměry reflektoru: 334 x 168 x 148 mm
- materiál: hliník
- barva: černá, modrá
- energetická třída: F

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk