



WM50N-20T

LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M, SADA S 12V ADAPTÉREM, 4,8W/M, IP20, NEUTRÁLNÍ BÍLÁ

EAN: 8592718047597

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED světelný pás, 5m, sada s 12V adaptérem, 4,8W/m, IP20, neutrální bílá

LED pásek SMD3528 pro univerzální osvětlení

LED pásek SMD3528 je ideální volbou pro dekorativní i funkční osvětlení interiérů. Díky neutrální bílé barvě světla s teplotou 4000 K a světelnému toku 300 lm/m poskytuje příjemné a rovnoměrné osvětlení v úhlu 120°. Pásek je vysoce flexibilní, snadno se přizpůsobí různým tvarům a povrchům a díky oboustranné samolepicí 3M pásce na zadní straně jej jednoduše připevníte přesně tam, kde potřebujete. S hustotou 60 LED/m a maximálním příkonem 4,8 W/m je vhodný pro podsvícení nábytku, polic, kuchyňských linek nebo pracovních ploch.

Praktické vlastnosti a dlouhá životnost

LED pásek lze snadno zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít, což zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci. Životnost LED dosahuje až 50 000 hodin a index podání barev CRI > 80 zaručuje věrné zobrazení barev. Krytí IP20 je vhodné pro použití v suchých vnitřních prostorách. Součástí balení je napájecí adaptér s vypínačem (AC 230 V / DC 12 V, 2000 mA) a testovací pásek. Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. Cívka obsahuje 5 m bílého pásku, energetická třída G.

- LED SMD3528
- testovací pásek na balení produktu
- 60 x LED/m, max. 4,8 W/m
- světelný tok 300 lm/m
- teplota světla/chromatičnosti 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části lze dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 300 lm
- index podání barev: CRI > 80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230 V / DC 12 V, 2000 mA
- barva pásky: bílá
- cívka: 5 m
- pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů

KOMPLETNÍ POPIS

