


WM59-RGB

LED SMD RGB PÁSEK, SADA S ADPATÉREM, 3M, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, 10W/M, MULTICOLOR



EAN: 8592718046828

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED SMD RGB pásek, sada s adaptérem, 3m, dálkové ovládání, 10W/m, multicolor

LED pásek RGB pro dekorativní osvětlení interiéru

Tato sada LED pásku s RGB SMD diodami je ideální volbou pro moderní a kreativní osvětlení vašeho domova, kanceláře nebo komerčních prostor. Díky možnosti přepínání barev a efektů pomocí dálkového ovládání snadno vytvoříte atmosféru přesně podle vaší nálady nebo příležitosti. LED pásek je dlouhý 3 m, má šířku 8 mm a je vybaven oboustrannou samolepící 3M páskou na zadní straně, což umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci na různé povrchy. Světelný kužel 120° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a vysoký index podání barev CRI > 80 podtrhne přirozenost barev v místnosti.

Komfortní ovládání a dlouhá životnost

Součástí balení je napájecí adaptér s vypínačem (AC 230 V / DC 12 V, 2000 mA) a dálkový ovladač, kterým lze pohodlně nastavovat barevné režimy, efekty i intenzitu osvětlení. LED pásek má příkon 10 W/m a životnost až 30 000 hodin, což zaručuje dlouhodobý provoz bez nutnosti časté výměny. Krytí IP20 je vhodné pro použití v interiéru. Pro maximální životnost a výkon doporučujeme instalaci pásku do hliníkových profilů. Bílá barva pásky nenaruší vzhled vašeho interiéru a umožní nenápadné začlenění do jakéhokoliv prostoru.

- sada LED pásku s RGB SMD diodami a napájecím adaptérem a dálkovým ovládáním
- příkon: 10 W/m*
- světelný tok: neuvádí se**
- teplota světla/chromatickosti: RGB (multicolor - lze přepínat barvy pomocí dálkového ovladače)
- dálkový ovladač umožňuje nastavení barevných režimů, efektů či stmívání
- životnost LED: 30 000 hodin
- krytí IP20
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230 V / DC 12 V, 2000 mA
- barva pásky: bílá
- délka pásku na cívce: 3 m
- šířka pásku: 8 mm
- * pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- * s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám
- ** u RGB (multicolor) osvětlení se neuvádí

KOMPLETNÍ POPIS

