


WM62-WW

## LED COB PÁSEK, 5M, 7W/M, 500LM/M, TEPLÁ BÍLÁ, USB NAPÁJENÍ, VYPÍNAČ, 8MM

EAN: 8592718047610

POČET KUSŮ V BALENÍ: 25

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



### Solight LED COB pásek, 5m, 7W/m, 500lm/m, teplá bílá, USB napájení, vypínač, 8mm

#### Sada LED pásku s COB diodami pro dekorativní a praktické osvětlení

Tato sada LED pásku s moderními COB diodami je ideální volbou pro dekorativní i funkční osvětlení interiéru. Díky teplé bílé barvě světla s teplotou 3000 K a světelnému toku 500 lm/m vytvoří příjemnou atmosféru v obývacím pokoji, ložnici, kuchyni nebo pracovně. Pásek je napájen přes USB 5 V, což umožňuje snadné připojení k počítači, powerbance nebo adaptéru. Praktický vypínač na kabelu zajišťuje pohodlné ovládání bez nutnosti odpojování. Sada obsahuje 5 metry LED pásku s šířkou 8 mm a bílou barvou, přívodní kabel má délku 1,5 m. Díky oboustranné samolepicí 5m pásce na zadní straně je instalace rychlá a jednoduchá na jakýkoliv hladký povrch.

#### Flexibilita, úspora a kvalitní podání barev

LED pásek lze snadno zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít, což zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci. Světelný kužel 120° a index podání barev CRI > 80 garantují rovnoměrné a přirozené osvětlení prostoru. S příkonem 7 W/m a energetickou třídou F je pásek úsporný a vhodný pro dlouhodobé používání. Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci do hliníkových profilů. Upozorňujeme, že s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok a příkon v přepočtu na 1 m – při délce 5 m se hodnoty snižují o cca 25 % oproti uvedeným parametrům. Krytí IP20 je vhodné pro použití v suchých vnitřních prostorech.

- sada LED pásku s COB diodami, USB napájením a vypínačem na kabelu
- příkon: 7 W/m
- světelný tok: 500 lm/m
- teplota světla/chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 5m páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- napájení: USB 5 V
- barva pásy: bílá
- délka pásku na cívce: 5 m
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- šířka pásku: 8 mm
- energetická třída: F
- \* pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- \* s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám

#### KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk