



WM63-50M-NW

LED COB PÁSEK, 50M, NEUTRÁLNÍ BÍLÁ, 10W/M, 1000LM/M, 8MM



EAN: 8592718047658

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED COB pásek, 50m, neutrální bílá, 10W/m, 1000lm/m, 8mm

LED pásek s COB diodami pro univerzální osvětlení

LED pásek s COB diodami na 50 m cívce je ideální volbou pro efektivní a rovnoměrné osvětlení interiérů i chráněných exteriérů. Díky neutrální bílé barvě světla 4000 K a vysokému indexu podání barev CRI > 90 vynikne přirozenost barev v každém prostoru. Pásek nabízí světelný tok 1000 lm/m a příkon 10 W/m, což zajišťuje dostatek světla při zachování úsporného provozu. Široký světelný kužel 120° umožňuje pokrýt velké plochy bez viditelných světelných bodů, což je typické pro technologii COB. Díky oboustranné samolepicí 3M pásce na zadní straně je instalace rychlá a jednoduchá, pásek lze navíc snadno zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít.

Odolnost, životnost a flexibilita instalace

LED pásek je navržen s ohledem na dlouhou životnost až 50 000 hodin a krytí IP44, které zajišťuje ochranu proti stříkající vodě a prachu. S napájecím napětím 12 V a šířkou 8 mm je vhodný pro širokou škálu aplikací, od podsvícení nábytku až po dekorativní osvětlení komerčních prostor. Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci do hliníkových profilů, které zlepšují chlazení. U delších instalací je třeba počítat s poklesem světelného toku a příkonu – při délce 5 m klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným parametrům. Energetická třída F odpovídá moderním standardům úsporného osvětlení.

- LED pásek s COB diodami na 50 m cívce
- příkon: 10 W/m
- světelný tok: 1000 lm/m
- počet LED: 384/m
- teplota světla/chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP44
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 90
- napájecí napětí: 12 V
- délka pásku na cívce: 50 m
- šířka pásku: 8 mm
- energetická třída: F
- * pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- * s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám

KOMPLETNÍ POPIS

