

WM64-50M-WW

## LED SMD PÁSEK, 50M, TEPLÁ BÍLÁ, 16W/M, 1500LM/M, 10MM



EAN: 8592718047672

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight LED SMD pásek, 50m, teplá bílá, 16W/m, 1500lm/m, 10mm

#### LED pásek pro efektivní a kvalitní osvětlení interiéru

LED pásek s SMD diodami na 50 m cívce je ideální volbou pro moderní a úsporné osvětlení různých prostor. Díky vysokému světelnému toku 1500 lm/m a teplé bílé barvě světla 3000 K vytvoří příjemnou atmosféru v domácnosti, kanceláři i komerčních prostorech. Pásek je vybaven 196 LED diodami na metr, což zajišťuje rovnoměrné a intenzivní osvětlení s širokým světelným kuželem 120°. S životností až 50 000 hodin a indexem podání barev CRI > 90 si můžete být jisti dlouhodobou kvalitou a věrným podáním barev. Instalace je snadná díky oboustranné samolepicí 3M pásce na zadní straně, pásek lze navíc zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít.

#### Praktické vlastnosti a doporučení pro instalaci LED pásku

LED pásek je navržen pro napájení 12 V a má příkon 16 W/m, což z něj činí energeticky efektivní řešení s třídou F. Šířka pásku 10 mm umožňuje snadnou integraci do různých typů hliníkových profilů, které doporučujeme použít pro dosažení maximální životnosti a výkonu. Krytí IP20 je vhodné pro použití v interiéru. Upozorňujeme, že s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok a příkon v přepočtu na 1 m – při délce 5 m dochází ke snížení těchto hodnot o cca 25 % oproti uvedeným parametrům. Díky 50 m cívce je pásek vhodný i pro větší projekty, kde oceníte možnost individuálního přizpůsobení délky a jednoduchou instalaci.

- LED pásek s SMD diodami na 50 m cívce
- příkon: 16 W/m
- světelný tok: 1500 lm/m
- počet LED: 196/m
- teplota světla/chromatickosti: 3000 K (teplá bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 90
- napájecí napětí: 12 V
- délka pásku na cívce: 50 m
- šířka pásku: 10 mm
- energetická třída: F
- \* pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- \* s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám

#### KOMPLETNÍ POPIS

