



WO536

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ, IP65, 36W, 4320LM, 3CCT - VOLITELNÁ CHROMATIČNOST, 127CM



EAN: 8592718047979

POČET KUSŮ V BALENÍ: 9

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED osvětlení prachotěsné, IP65, 36W, 4320lm, 3CCT - volitelná chromatičnost, 127cm

Prachotěsné a voděodolné LED svítidlo pro flexibilní osvětlení interiéru i exteriéru

Toto LED svítidlo je ideální volbou pro prostory, kde je kladen důraz na odolnost a variabilitu osvětlení. Díky krytí IP65 je prachotěsné a voděodolné, což umožňuje jeho použití nejen v interiéru, ale i v exteriéru, například v garážích, dílnách, sklepech nebo na chodbách. Svítidlo je vybaveno speciálním přepínačem, který umožňuje snadné nastavení teploty světla podle aktuálních potřeb – od teplé přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K). Mléčný difuzor zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a příjemnou atmosféru v každém prostoru.

Odolná konstrukce a dlouhá životnost pro spolehlivý provoz

Svítidlo je vyrobeno z kvalitního PC materiálu, který je odolný vůči prasknutí a zajišťuje dlouhou životnost až 25 000 hodin. S příkonem 36 W a světelným tokem 4320 lm poskytuje dostatek světla i pro větší prostory, přičemž úhel svícení 160° zaručuje široké pokrytí. Index podání barev CRI > 80 přispívá k věrnému zobrazení barev. Montážní klipsy jsou součástí balení, což usnadňuje instalaci. Svítidlo je navrženo pro provozní teploty od -20 °C do 55 °C a je dodáváno v šedé barvě. Na produkt se vztahuje záruka 5 let a energetická třída E.

- Prachotěsné a voděodolné LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP65 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.
- Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K).
- Příkon: 36 W
- Světelný tok: 4320 lm
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- Životnost LED: 25 000 hodin
- Úhel svícení: 160°
- Index podání barev: CRI > 80
- Mléčný difuzor
- Krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- Materiál: PC
- Materiál odolný vůči prasknutí
- Barva: šedá
- Napájení: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- Provozní teplota: -20 °C až 55 °C
- Rozměry: 1270 x 60 x 65 mm
- Montážní klipsy součástí
- Balení: krabice
- Záruka: 5 let
- Energetická třída: E

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk