


W07203

LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM, 9W, 850LM, 4000K, LI- ION, ČERNÁ

EAN: 8592718043414

POČET KUSŮ V BALENÍ: 6

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED solární osvětlení se senzorem, 9W, 850lm, 4000K, Li-Ion, černá

Elegantní a praktické LED solární osvětlení s pohybovým senzorem je ideální volbou pro venkovní prostory bez přívodu elektrické energie. Díky oddělitelnému solárnímu panelu jej snadno umístíte do nejvýhodnějších světelných podmínek, zatímco reflektor lze polohovat podle potřeby. Se světelným tokem 850 lm a neutrální bílou chromatičností 4000K získáte dostatečné osvětlení pro pergoly, vstupy nebo kůlny. Tři režimy svícení s různou intenzitou i dobou dosvitu se přizpůsobí různým požadavkům a prostředím.

Senzor s úhlem detekce 120° a dosahem až 6 metrů zajišťuje automatické rozsvícení při pohybu, což zvyšuje bezpečnost a komfort. Výkonný solární panel s kapacitou 3W efektivně dobije vestavěnou Li-Ion baterii (3,7V, 3600mAh) za přibližně 8 hodin. Krytí IP54 garantuje ochranu proti stříkající vodě a robustní plastový design (ABS+PC) v elegantní černé barvě odolá povětrnostním vlivům. Toto osvětlení je chytré, úsporné a přináší světlo tam, kde ho nejvíce potřebujete.

- LED osvětlení se solárním panelem s pohybovým čidlem
- osvětlení lze natáčet a naklápět, panel je možné
- od světla oddělit a umístit samostatně do výhodnějších světelných podmínek
- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 9W
- světelný tok: 850lm
- teplota světla (chromatičností): 4000K (neutrální bílá)
- 3 přednastavené režimy svícení
- úhel detekce senzoru: 120°
- detekční vzdálenosti: cca 3-6m (v závislosti na okolní teplotě)
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: nim. 1,5hod. (např. 180 sepnutí při svícení 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 3600mAh
- solární panel: 3W, 6V
- délka propojovacích kabelů: 3m
- rozměry reflektoru: 16x18,5x4cm
- rozměry panelu: 18x15x1,7cm
- vypínač: vypnuto (OFF) / auto režim I / auto režim II / režim II
- režim I: při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté zhasnuto
- režim II: při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté svítí na 15%
- režim III s postupným tlumením světla: při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté svítí na 75% do 10min, následně 50% svit do 30min, dále 15% svit do 5 hod. a 5% svit do max. 10hod.
- stupeň krytí: IP54
- materiál: ABS+PC
- barva: černá

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk