


W0794-1

LED VENKOVNÍ ŘETĚZ S ŽÁROVKAMI, 25 ŽÁROVEK, 15M+5M, 750LM, TEPLÁ BÍLÁ

EAN: 8592718032364

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍČŮ



Solight LED venkovní řetěz s žárovkami, 25 žárovek, 15m+5m, 750lm, teplá bílá

LED venkovní řetěz pro atmosféru na balkonech, terasách a zahradách

LED venkovní řetěz s 25 žárovkami typu G40 je ideální volbou pro osvětlení balkonů, lodžii, teras i zahrad. Teplé bílé světlo o teplotě 3000 K vytváří příjemnou atmosféru pro večerní posezení i slavnostní příležitosti. Díky celkovému světelnému toku 750 lm a vysokému indexu podání barev CRI > 80 vyniknou barvy okolí přirozeně a s jemným nádechem elegance. Řetěz je vhodný pro vnitřní i venkovní použití, a to díky stupni krytí IP44, který zajišťuje odolnost vůči vlhkosti a prachu. Pracovní teplota v rozmezí -20 °C až +50 °C umožňuje celoroční využití bez ohledu na počasí.

Praktické provedení a snadná instalace

Osvětlený kabel o délce 15 m s rozestupy žárovek 60 cm nabízí dostatek světla i pro větší prostory, přičemž přívodní kabel o délce 5 m usnadňuje připojení k napájení. Celková délka řetězu je 20 m a díky možnosti propojení až tří řetězů lze snadno osvětlit i rozsáhlejší plochy. Černý kabel působí nenápadně a stylově, zatímco žárovky lze jednoduše demontovat a vyměnit – v balení navíc najdete dvě náhradní žárovky. Napájení je bezpečné díky transformátoru s výstupem 24 V a příkonem 9 W, což zajišťuje úsporný provoz i dlouhou životnost celého řetězu.

- LED venkovní řetěz (girlanda) s LED žárovkami určený pro balkony, lodžie, terasy a zahrady
- počet LED žárovek: 25
- typ LED žárovky: G40, E12, 24 V, 30 lm
- barva světla: 3000 K (teplá bílá)
- celkový světelný tok: 750 lm (25 x 30 lm)
- index podání barev: CRI > 80
- vnitřní i venkovní použití
- vzdálenost žárovek: 60 cm
- délka osvětleného kabelu: 15 m
- délka přívodního kabelu: 5 m
- celková délka: 20 m
- řetězy jsou vzájemně propojitelné, max. 3 ks (3 x 15 m + 5 m)
- barva kabelu: černá
- napájení: vstup: 220 - 240 V; výstup: 24 V, 9 W
- stupeň krytí: IP44 (venkovní i vnitřní použití)
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- žárovky lze demontovat a vyměnit, balení obsahuje 2 ks náhradních žárovek

KOMPLETNÍ POPIS

