


W08022

## LED OSVĚTLENÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM ESTELA WHITE UGR, 40W, 4300LM, 50CM, URG<19, ZÁVĚSNÉ I PŘISAZENÉ



EAN: 8592718044251

POČET KUSŮ V BALENÍ: 5

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight LED osvětlení s dálkovým ovladačem Estela White UGR, 40W, 4300lm, 50cm, URG<19, závěsné i přisazené

#### LED stropní osvětlení Estela White pro komfortní a variabilní svícení

LED stmívatelné osvětlení Estela White je ideální volbou pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na pohodlí, funkčnost a estetiku. Díky snížené hladině oslnění (UGR<19) poskytuje příjemné světlo bez nepříjemného oslnování, což oceníte zejména v pracovních nebo obytných prostorech. Osvětlení lze instalovat přímo na strop nebo zavěsit pomocí instalačního setu, který je součástí balení, a snadno se tak přizpůsobí různým typům místností. Elegantní bílý design a tenký profil (500 x 27 mm) podtrhují moderní vzhled svítidla, které se stane nenápadným, ale efektivním doplňkem vašeho interiéru.

#### Ovládání, variabilita a dlouhá životnost

Dálkový ovladač umožňuje plynulé stmívání, změnu teploty světla v rozsahu 3 000 K až 6 500 K i volbu mezi přednastavenými módy svícení, takže si atmosféru snadno přizpůsobíte aktuálním potřebám. S maximálním světelným tokem 4 300 lm a úhlem svícení 120° zajistí dostatek světla i ve větších místnostech. LED technologie s životností až 20 000 hodin a nízkou spotřebou (max. 40 W) garantuje úsporný a bezúdržbový provoz. Svítidlo je vyrobeno z kvalitních materiálů ABS+PS LGP, má krytí IP20 a energetickou třídu F.

- LED stmívatelné osvětlení Estela White se sníženou hladinou oslnění (UGR<19), dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
- osvětlení lze instalovat přímo na strop nebo zavěsit pomocí instalačního setu (součástí balení)
- dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.
- spotřeba: max. 40 W
- světelný tok: max. 4 300 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K - 6 500 K
- dálkový ovladač je součástí
- životnost LED: 20 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 4 300 lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: ABS+PS LGP
- krytí: IP20
- napětí: 175-250 V AC
- provozní teplota: -10 °C až 50 °C
- rozměry: 500 x 27 mm
- barva: bílá
- energetická třída: F

#### KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.  
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010  
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz  
www.solight.cz / www.solight.sk