

W08023

## LED OSVĚTLENÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM ESTELA WHITE, 50W, 5400LM, 60CM, URG<19, ZÁVĚSNÉ I PŘISAZENÉ



EAN: 8592718044268

POČET KUSŮ V BALENÍ: 5

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight LED osvětlení s dálkovým ovladačem Estela White, 50W, 5400lm, 60cm, URG<19, závěsné i přisazené

#### LED stmívatelné osvětlení Estela White pro komfortní a flexibilní osvětlení interiéru

LED osvětlení Estela White je navrženo pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na vizuální komfort a variabilitu. Díky snížené hladině oslnění (UGR<19) poskytuje příjemné světlo vhodné do kanceláří, obývacích pokojů i pracoven. Osvětlení lze instalovat přímo na strop nebo zavěsit pomocí instalačního setu, který je součástí balení, což umožňuje snadné přizpůsobení různým prostorům. Elegantní bílý design a tenký profil (600 x 27 mm) zajišťují, že svítidlo nenaruší vzhled místnosti a zároveň nabídne maximální světelný výkon až 5400 lm při spotřebě do 50 W.

#### Ovládání, variabilita a dlouhá životnost

Dálkový ovladač umožňuje plynulé stmívání, změnu teploty světla v rozsahu 3000 K až 6500 K a výběr z přednastavených módů svícení, takže si snadno nastavíte atmosféru podle aktuální potřeby. Svítidlo má vysoký index podání barev Ra >80, což zaručuje věrné zobrazení barev v místnosti. Materiály ABS+PS LGP zajišťují dlouhou životnost až 20 000 hodin a odolnost při provozních teplotách od -10 °C do 50 °C. Krytí IP20 je vhodné pro běžné vnitřní použití a energetická třída F odpovídá moderním standardům úspory energie.

- LED stmívatelné osvětlení Estela White se sníženou hladinou oslnění (UGR<19), dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
- osvětlení lze instalovat přímo na strop nebo zavěsit pomocí instalačního setu (součástí balení)
- dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.
- spotřeba: max. 50 W
- světelný tok: max. 5400 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K - 6500 K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 5400 lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: ABS+PS LGP
- krytí: IP20
- napětí: 175–250 V AC
- provozní teplota: -10 °C až 50 °C
- rozměry: 600 x 27 mm
- barva: bílá
- energetická třída: F

#### KOMPLETNÍ POPIS

