

SOLIGHT

NABÍJECÍ A NAPÁJECÍ ZDROJE

Široký sortiment pro nabíjení a napájení.



www.solight.cz
www.solight.sk

8/2025 (N)

PRO NOTEBOOKY



DA90

90W



ADAPTÉR

- univerzální napájecí zdroj s automatickým měničem napětí
- 16 vyměnitelných DC konektorů pro kompletní portfolio notebooků, netbooků a ultrabooků
- napájení AC 110-240V, 50-60Hz, max. 1.8A
- rozsah výstupního napětí DC 15 – 20V; maximální výkon 90W
- USB-A nabíjecí výstup DC 5V/2,1A
- ochrana při zkratu, nadproudová ochrana
- celková délka přívodního kabelu vč. adaptéru 2,4 m
- rozměry: D x Š x V: 14 x 6 x 3,6 cm • barva: černá

DA32

48W



ADAPTÉR

- univerzální napájecí zdroj pro netbooky a notebooky s automatickou detekcí
- malé rozměry: D x Š x V: 9,5 x 4,5 x 3 cm
- široký rozsah výstupního napětí DC 15 – 20V, 2,4A (max.), 48W
- po připojení k zařízení automaticky detekuje typ a parametry baterie a dobíjí
- 7 vyměnitelných DC konektorů pro kompletní portfolio netbooků a notebooků značek: ACER, ASUS, HP, Lenovo, LG, MSI, Samsung, Sony, Toshiba
- celosvětové použití AC 100 – 240V, 50 – 60Hz
- celková délka přívodního kabelu vč. adaptéru 2,4 m
- protizkratová ochrana a proudová ochrana 2,5A
- indikátor nabíjení • barva: černá

KOMPATIBILITA UNIVERZÁLNÍCH ZDROJŮ

Konektor	Určení	DA32	DA90
7,9*5,5 mm	For Lenovo/IBM: 20V3.25A/4.5A		✓
7,4*5,0 mm	For HP/Compaq: 18.5V3.5A/6.5A, 19V4.74A, 19.5V2.31A/3.33A/6.15A/6.9A		✓
6,5*4,4 mm	For Sony/LG/Fujitsu: 19V1.3A/1.7A/2.1A, 19.5V2A/3.33A/3.9A/4.7A/5.13A/6.15A	✓	✓
5,5*2,5 mm	For Toshiba/Lenovo/LG/HP/Fujitsu/Acer: 18.5V6.5A, 19V1.58A/2.1A/2.37A/3.42A/3.95A/4.74A/6.3A/6.32A, 20V2A/3.25A/4.5A/6A	✓	✓
5,5*1,7 mm	For Acer: 19V1.58A/2.15A/3.16A/3.42A/3.95A/4.74A	✓	
6,5*4,4 mm	Sony, Fujitsu, 16V		✓
4,8*1,7 mm Yellow	For HP/Compaq/Asus/Nec: 18.5V3.5A/4.74A		✓
4,5*3,0 mm	For Dell: 19.5V2.31A/3.34A/4.62A/6.7A		
4,5*3,0 mm	For HP: 19.5V2.31A/3.33A/4.62A/6.15A	✓	✓
4,0*1,35 mm	For Asus: 19V1.75A/2.37A/3.42A	✓	
4,0*1,7 mm NEW	For Lenovo/Toshiba: 19V2.37A, 20V2.25A/3.25A/4.5A		✓
3,0*1,0 mm	For Acer/Asus/Samsung: 19V2.1A/2.37A/3.16A		
2,5*0,7 mm	For Asus: 19V1.58A/2.1A		✓
7,4*5,0 mm	For Dell: 19.5V2.31A/3.34A/4.62A/6.7A		✓
USB Type 11*4,5 mm	For Lenovo/IBM: 19.5V6.15A, 20V2.25A/3.25A/4.5A/6.75A		
4,8*1,7 mm Black	For HP: 19.5V3.33A	✓	✓
5,5*2,1 mm	Acer/Compaq/HP/Fujitsu/Toshiba: 18V, 18.5V, 19V	✓	✓
6,3*3,0 mm	Toshiba, NES, 15V		✓
5,5*2,5 mm	IBM, Lenovo 16V		✓
5,0*3,0 mm	Samsung 19V		✓
11,0*4,5 mm	IBM, Lenovo 20V		✓



DA41

65W



ADAPTÉR

- 65W napájecí zdroj s konektorem USB-C
- rychlé nabíjení PD fast charge
- vstup: AC 100-240V, 50/60Hz
- výstup: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A; max. 65W
- ochrana při zkratu, nadproudová ochrana
- délka kabelu: 1,8 m
- barva: černá

USB ADAPTÉRY



DC47

2400mA



USB NABÍJECÍ ADAPTÉR

- pro dobíjení multimediálních zařízení
- GSM telefon, GPS navigace, MP3 přehrávač apod.
- 1 x USB výstup typu A
- ochrana proti přebíjení, přetížení, přepětí, přehřátí a zkratu
- vstup: AC 100-240V, 50/60Hz
- výstup: DC 5V/2400mA • LED indikace nabíjení
- barva: černá
- balení: krabička

DC51

12W



USB FAST CHARGE NABÍJECÍ ADAPTÉR

- systém quick charge, rychlé nabíjení
- pro dobíjení multimediálních zařízení
- GSM telefon, GPS navigace, MP3 přehrávač apod.
- 1 x USB Qualcomm výstup typu A
- ochrana proti přebíjení, přetížení, přepětí, přehřátí a zkratu
- vstup: AC 100-240V, 50/60Hz
- výstup: DC 5V2A/9V1.67A/12V1A
- barva: bílošedá



**DC76****20W****1x
USB-C**

USB-C FAST CHARGER GAN 20W PD

USB-C 20W PD GaN rychlonabíječka s vysokým výkonem pro rychlé nabíjení. Kompaktní nabíječka ideální pro rychlé a efektivní nabíjení vašich zařízení.

- USB-C 20W PD GaN rychlonabíječka
- vstup: AC 110-240V, 0,5A, 50-60Hz
- výstup: USB-C 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A • barva: bílá

**DC77****20W****1x
USB-C****1x
USB-A**

USB-C + USB-A FAST CHARGER GAN 20W PD

USB-C a USB-A 20W PD GaN rychlonabíječka s vysokým výkonem pro rychlé nabíjení. Kompaktní nabíječka ideální pro rychlé a efektivní nabíjení vašich zařízení.

- USB-C 20W PD GaN rychlonabíječka
- vstup: AC 110-240V, 0,5A, 50-60Hz
- výstup: USB-C 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A • barva: bílá

**DC74****33W****1x
USB-C**

USB-C FAST CHARGER

- USB-C 33W PD GaN rychlonabíječka
- vstup: AC 110-240V, 50-60Hz
- výstup: USB-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 2,5A, 15V 2A, 20V 1,5
- PPS: 3.3 - 11V 3A, 11 - 16V 2A • barva: bílá


**DC75****33W****1x
USB-C****1x
USB-A**

USB-C + USB-A FAST CHARGER

- USB-C + USB-A 33W QC PD GaN rychlonabíječka
- input: AC 110-240V, 50/60Hz
- USB-C Output: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A PD30W
- PPS: 3.3-11V 3A, 11-16V 2A
- USB-A output: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- USB A+USB C: 5V 3A • barva: bílá



DC80




ADAPTÉR 3+1

- nabíjecí adaptér 48W, 3x USB-A + USB-C
- vstup: AC 100–240V, 50/60 Hz, max. 1,2A
- výstup 1: PD USB-C DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A
- výstup 2: QC3.0 USB-A DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- výstup 3: USB-A DC 5V/2.4A
- výstup 4: USB-A DC 5V/2.4A
- ochrana při zkratu, nadproudová ochrana
- rozměry: 10,5 x 4,4 x 6,5 cm • barva bílá



DC71




USB A+C 20W FAST CHARGER

- univerzální napájecí adaptér USB A+C 20W
- rychlé nabíjení QC 3.0 a PD fast charge
- při zapojení jednoho výstupu je maximální výkon 20W, při zapojení obou výstupů je celkový výkon obou výstupů 20W
- vstup: AC 100 – 240V, 50/60Hz, 0.6A max.
- výstup: DC 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A; 20 W max.
- ochrana při zkratu, nadproudová ochrana
- rozměry: 4,2 x 2,7 x 8 cm • barva: bílá



DC73



ADAPTÉR 2X USB-C FAST CHARGER

- nabíjecí adaptér 36W, 2x USB-C
- vstup: AC 100–240V, 50/60 Hz, max. 0,35A
- výstup PD USB-C1 or C2 DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2.4A, 20V/1.8A
- výstup USB-C1 + C2 : 18W +18W
- ochrana při zkratu, nadproudová ochrana
- rozměry: 70 x 50 x 50 mm • barva bílá"

UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉRY



DA24

600mA

Stand-by
<0,5W

Safety
protection

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÝ ADAPTÉR 600mA

- pulsní, stabilizovaný
 - vstupní napětí: 100 - 250V, 50/60Hz
 - výstupní napětí: 3/4.5/5/6/9/12V
 - výstupní proud: max. 600mA DC
 - výstupní výkon: max. 7,2W
 - vlastní příkon: ve stand-by režimu: <0,5W
 - úspora energie: při plné zátěži: až 40% při nulové zátěži: až 90%
 - feritový filtr účinně potlačuje nežádoucí interference na přívodním kabelu
 - sada výměnných DC konektorů
- 1) 2.35 x 0.7 mm / 2) 3.5 x 1.35 mm / 3) 4.0 x 1.7 mm
4) 5.0 x 2.1 mm / 5) 5.5 x 2.5 mm / 6) Jack 3.5 mm



DA25

1000mA

Stand-by
<0,5W

Safety
protection

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÝ ADAPTÉR 1000MA

- pulsní, stabilizovaný
 - vstupní napětí: 100 - 250V, 50/60Hz
 - výstupní napětí: 3/4.5/5/6/9/12V
 - výstupní proud: max. 1000mA DC
 - výstupní výkon: max. 12W
 - vlastní příkon: ve stand-by režimu: <0,5W
 - úspora energie: při plné zátěži: až 30% při nulové zátěži: až 95%
 - feritový filtr účinně potlačuje nežádoucí interference na přívodním kabelu
 - sada výměnných DC konektorů
- 1) 2.35 x 0.7 mm / 2) 3.5 x 1.35 mm / 3) 4.0 x 1.7 mm
4) 5.0 x 2.1 mm / 5) 5.5 x 2.5 mm / 6) Jack 3.5 mm



DA26

1500mA

Stand-by
<0,5W

Safety
protection

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÝ ADAPTÉR 1500MA

- pulsní, stabilizovaný
 - vstupní napětí: 100 - 250V, 50/60Hz
 - výstupní napětí: 3/4.5/5/6/9/12V
 - výstupní proud: max. 1500mA DC • výstupní výkon: max. 18W
 - vlastní příkon: ve stand-by režimu: <0,5W
 - úspora energie: při plné zátěži: až 30% / při nulové zátěži: až 95%
 - feritový filtr účinně potlačuje nežádoucí interference na přívodním kabelu
 - sada výměnných DC konektorů
- 1) 2.35 x 0.7 mm / 2) 3.5 x 1.35 mm / 3) 4.0 x 1.7 mm
4) 5.0 x 2.1 mm / 5) 5.5 x 2.5 mm / 6) micro USB



DA27

2000mA

Stand-by
<0,5W

Safety
protection

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÝ ADAPTÉR 2000mA

- pulsní, stabilizovaný
- vstupní napětí: 100 - 250V, 50/60Hz
- výstupní napětí: 3/4,5/5/6/9/12V
- výstupní proud: max. 2000mA DC
- výstupní výkon: max. 24W
- vlastní příkon: ve stand-by režimu: <0,5W
- úspora energie: při plné zátěži: až 30% při nulové zátěži: až 95%
- feritový filtr účinně potlačuje nežádoucí interference na přívodním kabelu
- sada výměnných DC konektorů
- 1) 2.35 x 0.7 mm / 2) 3.5 x 1.35 mm / 3) 4.0 x 1.7 mm
- 4) 5.0 x 2.1 mm / 5) 5.5 x 2.5 mm / 6) micro USB



DA28

2500mA

Stand-by
<0,5W

Safety
protection


USB
charger

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÝ ADAPTÉR 2500mA

- pulsní, stabilizovaný
- vstupní napětí: 100 - 250V, 50/60Hz
- výstupní napětí: 3/4,5/5/6/7,5/9/12V
- výstupní proud: max. 2500mA DC
- výstupní výkon: max. 30W
- vlastní příkon: ve stand-by režimu: <0,5W
- úspora energie: při plné zátěži: až 30% při nulové zátěži: až 95%
- USB výstup: 5V/1A
- sada výměnných DC konektorů
- 1) 2.35 x 0.7 mm / 2) 3.5 x 1.35 mm / 3) 4.0 x 1.7 mm
- 4) 5.0 x 2.1 mm / 5) 5.5 x 2.5 mm / 6) micro USB



SSWC01




CESTOVNÍ NABÍJEČKA 3V1, MAGSAFE KOMPATIBILNÍ

Tato cestovní nabíječka 3v1 je ideálním společníkem pro moderní uživatele. Ať už pracujete, cestujete, nebo odpočíváte, vaše zařízení budou vždy připravena k použití.

- ABS+PC+tkanina nebo PU
- vstup: 9,0 V/3,0 A, 5 V/3 A
- mobilní telefon: 15 W (max.)
- sluchátka: 5 W (max.)
- Apple Watch: 3 W (max.)
- frekvence: 110–148 KHz
- přenosová vzdálenost: ≤ 5 mm
- rozměry: 270 x 82 x 40 mm
- hmotnost: 196 g

SSWC02




STOLNÍ NABÍJEČKA 3V1, QI2, MAGSAFE KOMPATIBILNÍ

Tato stolní nabíječka 3v1 je ideálním společníkem pro moderní uživatele. Oceníte ji zejména na pracovním stole, v kanceláři a nebo na nočním stolku. Díky standardu Qi2 bude Váš iPhone nabitý bleskurychle.

- materiál: ABS+PC+kov
- vstup: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A
- mobilní telefon: 15 W (max.)
- sluchátka: 5 W (max.)
- Apple Watch: 3 W (max.)
- frekvence: 110–148 kHz
- přenosová vzdálenost: ≤ 4 mm
- hmotnost: 0,303 kg
- rozměry produktu: 113 x 86 x 173 mm



SSPB01




POWERBANKA, 5000MAH, MAGSAFE KOMPATIBILNÍ

SSPB01 disponuje funkcí MagSafe, která se bude hodit při používání novějších modelů Apple iPhone. Nabíjet můžete i jiná smart zařízení, která umožňují bezdrátové nabíjení. Díky kompaktním rozměrům si powerbanku můžete vzít kamkoliv s sebou.

- pomocí funkce MagSafe lze nabíjet nejnovější modely iPhone
- kapacita powerbanky: 5000 mAh
- maximální výkon zařízení je 15 W
- stav nabití ukazuje LED indikátor
- napájení USB-C kabelem (součástí balení)

DCPB01



POWER BANKA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

- power banka s bezdrátovým nabíjením
- kapacita: 10000 mAh (Lithium polymerový akumulátor)
- vstup: USB-C; AC 100-240 V; 50/60 Hz; 1.6 A
- výstup: USB-A, USB-C, USB-C kabel, Lightning kabel



DC90QI



MAGNETICKÝ DRŽÁK MAGSAFE

- Qi bezdrátové nabíjení do auta s maximálním výkonem 15W
- uchycení telefonu systémem magnetického uchycení MagSafe
- automatická detekce bezdrátového nabíjení
- kompatibilní s Qi zařízeními
- určeno pro telefony s originálním bezdrátovým nabíjením
- napájení: DC 12V/1.5 A; 9V/1.8A; 5V/2A.
- nabíjecí výkon: 15W-10W-7,5W-5W
- přepětová ochrana, nadproudová ochrana, tepelná ochrana, ochrana proti zkratu
- nabíjecí vzdálenost: 4-10mm
- frekvence napájení: 110-205kHz
- součástí balení: kabel 1m s koncovkami USB-A a USB-C; držák do ventilace
- účinnost nabíjení: 80%
- rozměry: 60 x 63 x 28mm



DC91QI




BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA DO AUTA

- Qi bezdrátové nabíjení do auta s maximálním výkonem 15W
- automatické uchycení telefonu při jeho vložení do držáku
- automatická detekce bezdrátového nabíjení
- snadné otevření držáku pomocí tlačítka i po vypnutí zapalování vozidla díky superkondenzátoru
- kompatibilní s Qi zařízeními
- určeno pro telefony s originálním bezdrátovým nabíjením
- napájení: DC 12V/1.5 A; 9V/1.8A; 5V/2A.
- nabíjecí výkon: 15W-10W-5W
- přepětová ochrana, nadproudová ochrana, tepelná ochrana, ochrana proti zkratu
- nabíjecí vzdálenost: 4-10 mm
- frekvence napájení: 110-205kHz
- součástí balení: kabel 1m s koncovkami USB-A a USB-C; držák do ventilace
- účinnost nabíjení: 80%
- rozměry: 115 x 70 x 55 mm



DC92



FAST CHARGER DO AUTA

- 30 W USB-C a USB-A nabíjecí adaptér do auta
- vstup: 12-24 V
- výstup USB-C PD30W: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2,5A
- USB-A QC3.0: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A
- ochrana proti přetížení, přepětí a přehřátí
- barva: černá

NABÍJEČKY BATERIÍ



DN27

Smart
chip

450mA

4x
AA/AAA

100-240V

NABÍJEČKA LI-LON BATERIÍ

- dvoukanálová nabíječka baterií: 3.6V, 3.7V Li-Ion, 3.2V LiFePO4, 1.2V Ni-MH/CD
- funkce teplotní ochrany, ochrana proti zkratu, ochrana proti připojení špatné polarity, ochrana proti přebíjení
- velikosti: A, AA, AAA, AAAA, SC, C, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650
- dva nezávislé nabíjecí kanály
- přehledný LCD displej
- ultra fast charge
- zvukové upozornění
- výstup 1: DC 1,48V 1000mA*2 max.
- výstup 2: DC 3,65V 2000mA max.
- výstup 3: DC 4,2V 2000mA max.
- inteligentní identifikace špatných baterií a nenabíjecích baterií
- maximální ochranné napětí lithium-iontových baterií je 4,20V + 0,05V.
- maximální ochranné napětí baterií LiFePO4 je 3,65V + 0,05V
- maximální ochranné napětí Ni-MH baterií je 1,55V + 0,05V
- vstup: 5V/2A (adaptér součástí balení)



DN25

Smart
chip

450mA

4x
AA/AAA

100-240V

NABÍJEČKA BATERIÍ S LCD DISPLEJEM

- mikroprocesorem řízená inteligentní nabíječka do zásuvky
- 4 samostatné nabíjecí kanály, optimální nabíjení každého bez ohledu na stav a vybití ostatních článků
- podsvícený displej, grafické zobrazení nabíjení
- rozpoznání vloženého akumulátoru funkcí Peak-Voltage-Detection (PVD)
- minus Delta-U detekce, po nabití přechod do udržovacího režimu
- bezpečnostní časovač ukončí nabíjení po 6,5h
- detekce poškozených, nenabíjecích a špatně vložených článků
- minimální zahřívání nabíječky
- pro baterie: 4 x AAA, AA NiMH
- nabíjecí proud: max. 450mA pro AA, 200mA pro AAA
- doba nabití akumulátoru 2000mAh: 4,5h
- napájení: AC 100-240V, 50/60Hz
- balení: blister

KABELY K USB ADAPTÉRŮM



SSC1401 / SSC1402

USB KABEL

- synchronizační a nabíjecí kabel • až do 480Mbps
- USB 2.0 A konektor - USB B micro konektor
- odolné provedení pro extra výdrž
- balení: blistr • délka: 1m / 2m

SSC1401

1m

SSC1402

2m



SSC15005-S / SSC1501-S / SSC1502-S

LIGHTNING KABEL

- synchronizační a nabíjecí kabel • až do 480Mbps
- USB 2.0 A konektor - Lightning konektor
- podpora: iPod, iPhone, iPad, iPad mini
- stylové silikonové provedení
- balení: blistr • délka: 0,5m / 1m / 2m

SSC15005-S

0,5m

SSC1501-S

1m

SSC1502-S

2m





SSC16005-S / SSC1601-S / SSC1602-S

USB-C KABEL

- synchronizační a nabíjecí kabel
- až do 480Mbps
- USB 2.0 A konektor - USB-C konektor
- stylové silikonové provedení
- balení: blistr
- délka: 0,5m / 1m / 2m

SSC16005-S

0,5m

SSC1601-S

1m

SSC1602-S

2m



SSC17005-S / SSC1701-S / SSC1702-S

USB-C 3.1 KABEL

- synchronizační a nabíjecí kabel
- USB-C konektor - USB-C konektor
- přenosová rychlost 10 Gbit/s (až 20x rychlejší než běžné USB 2.0)
- nabíjení až 20V/3A (60W)
- stylové silikonové provedení
- balení: blistr • délka: 0,5m / 1m / 2m

SSC17005-S

0,5m

SSC1701-S

1m

SSC1702-S

2m



SSC1801 / SSC1802

USB-C KABEL S DISPLEJEM

- synchronizační a nabíjecí kabel
- USB-C konektor - USB-C konektor
- displej zobrazující výkon nabíjení (W)
- přenosová rychlost 10 Gbit/s (až 20x rychlejší než běžné USB 2.0)
- nabíjení až 20V/5A (100W)
- opletené provedení pro extra výdrž
- balení: blistr • délka: 1m / 2m

SSC1801

1m

SSC1802

2m



SSC19005-S / SSC1901-S / SSC1902-S

USB-C/LIGHTNING KABEL

- synchronizační a nabíjecí kabel
- až do 480Mbps
- USB-C konektor - Lightning konektor
- podpora: iPod, iPhone, iPad, iPad mini
- stylové silikonové provedení
- balení: blistr • délka: 0,5m / 1m / 2m

SSC19005-S

0,5m

SSC1901-S

1m

SSC1902-S

2m

KABELY K USB ADAPTÉRŮM



SSC2301

MAGNETICKÝ USB-C KABEL

Už žádné zamotané kabely.
Snadné uskladnění, užitečné při cestování.

- magnetický kabel
- synchronizační a nabíjecí kabel
- až do 480Mbps
- USB 2.0 A konektor - USB-C konektor
- magnetické provedení pro snadné uskládění
- balení: blistr
- délka: 1m

1m

**SSC2001**

MAGNETICKÝ LIGHTNING KABEL

Už žádné zamotané kabely. Snadné uskladnění, užitečné při cestování.

- magnetický kabel
- synchronizační a nabíjecí kabel
- až do 480Mbps
- USB 2.0 A konektor - Lightning konektor
- podpora: iPod, iPhone, iPad, iPad mini
- magnetické provedení pro snadné uskladňování
- balení: blistr • délka: 1m

1m

**SSC2101**

MAGNETICKÝ USB-C 3.1 KABEL

Už žádné zamotané kabely. Snadné uskladnění, užitečné při cestování.

- magnetický kabel
- USB-C konektor - USB-C konektor
- přenosová rychlost 10 Gbit/s (až 20x rychlejší než běžné USB 2.0)
- nabíjení až 20V/3A (60W)
- magnetické provedení pro snadné uskladňování
- balení: blistr • délka: 1m

1m

**SSC2201**

MAGNETICKÝ USB-C/ LIGHTNING KABEL

Už žádné zamotané kabely. Snadné uskladnění, užitečné při cestování.

- magnetický kabel
- synchronizační a nabíjecí kabel
- až do 480Mbps
- USB-C konektor - Lightning konektor
- podpora: iPod, iPhone, iPad, iPad mini
- magnetické provedení pro snadné uskladňování
- balení: blistr • délka: 1m

1m

**SSC5000E**

USB A - USB-C ADAPTÉR

Rychlé a pohodlné připojení pro všechny vaše zařízení.

- USB A konektor - USB-C konektor
- balení: sáček



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk